



Uszczelniacz Tytan guma w sprayu 400 ml bezbarwny

Indeks: 895025 Producent: TYTAN

Cena: 84.44 zł

Opis

Uszczelniacz Tytan guma w sprayu 400 ml bezbarwny

Producent: Tytan

Transparentny, Wydajny, Prosty w użyciu

- **Typ produktu** Klej
- **Marka** Tytan
- **Typ pojemnika** Aerosol
- **Skład** Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami. Propan, butan, Masa reakcyjna etylobenzenu i m-ksylenu oraz p-ksylenu, Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany cykliczne,
- **Metoda aplikacji** Natrysk
- **Minimalna temperatura aplikacji** 5°C
- **Maksymalna temperatura aplikacji** 25°C
- **Siła wiązania** Duża siła wiązania
- **Kolor** Bezbarwna
- **Grupa kolorystyczna** Transparentny
- **Transparentny po wyschnięciu** Bezbarwny po zaschnięciu
- **Możliwość szlifowania** Nie
- **Nie zawiera rozpuszczalników** Z rozpuszczalnikiem
- **Odporność na wysokie temperatury** Nie
- **Odporność na wilgoć** Odporny na wilgoć
- **Odporność na wodę** Wodoszczelny
- **Obszar zastosowania** Wewnątrz i na zewnątrz
- **Zalecane zastosowanie** Beton, szkło, skóra, tworzywo sztuczne, porcelana, kamień i drewno
- **Nieodpowiedni** • Przed przystąpieniem do pracy należy wcześniej wykonać próbę aplikacji • Powierzchnia nie powinna być nagrzana, maksymalna temperatura powierzchni dla GUMY W SPRAYU to +25°C. Cgronić przed dziećmi.
- **Instrukcje użytkowania** Przygotowanie podłoża • Powierzchnię dokładnie oczyścić, odtłuścić i osuszyć, usunąć kurz, rdzę, smar, oleje, farby, lakiery. Odczekać do całkowitego wyschnięcia powierzchni. • Powierzchnia nie powinna być nagrzana. Optymalna temperatura dla aplikacji gumy to +25°C. • Zabezpieczyć miejsca narażone na zabrudzenie. • Wykonać próbę aplikacji. Kolor czarny, bezbarwny Temperatura pracy od +5°C do +25°C Temperatura puszkii od +5°C do +25°C Czas wstępnego utwardzania 20 – 30 min Czas pełnego utwardzania 72 h Wydajność z opakowania do 0,8 m² / 400 ml GUMA W SPRAYU Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 15.05.2023 Aplikacja • Założyć rękawiczki ochronne. • Energicznie wstrząsnąć puszką przez ok. 1 minutę. • Trzymać puszkę ok. 8 - 20 cm od zabezpieczonej powierzchni, nakładać warstwę krótkimi pociągnięciami. • Zaleca się nałożenie dwóch warstw produktu, pierwsza warstwa powinna być cieńsza. • Po 15-30 min. zaleca się nałożenie drugiej warstwy produktu w celu osiągnięcia optymalnych efektów. • W przypadku większych szczelin, zaleca się zaaplikować preparat miejscowo, ilością niezbędną do uzupełnienia ubytku. Można ręcznie (ścierką lub w rękawiczce) naruszyć powłokę tak aby wepchnąć gumę do środka szczeliny, po czym jeszcze raz nałożyć gumę krótkimi pociągnięciami. Prace po

zakończeniu aplikacji • Po zakończeniu pracy, odwrócić puszkę „do góry dnem”, nacisnąć dyszę i przytrzymać przez 2-3 sek., aby oczyścić zawór wydobywającym się z puszkę gazem. • Przetrzeć dyszę, aby usunąć resztki produktu.

- **Instrukcje dotyczące przechowywania** Data ważności i numer partii na opakowaniu. Produkt przechowywać w zamkniętym, oryginalnie zapakowanym opakowaniu, w suchym miejscu, w pozycji pionowej („zaworem do góry”). Przechowywanie produktu w pozycji innej niż zalecana może doprowadzić do rozszczelnienia zaworu. Temperatura przechowywania: od +5°C do +25°C. Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z GUMĄ W SPRAYU w temperaturze powyżej + 50°C i w pobliżu otwartego ognia. Puszki nie wolno zgniatać ani przebijać nawet po całkowitym opróżnieniu. Nie przechowywać puszek w kabinie samochodu. Przewozić wyłącznie w bagażniku.
- **Informacje dotyczące bezpieczeństwa** Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w karcie charakterystyki produktu. Chronić przed dziećmi
- **Gwarancja producenta** 2 lata

Parametry

Stan	Nowy
------	------