

Wąż dwururka 20mb,w otulinie, hts ,złącz.gw3/4,przewód

Indeks: 909501 Producent: Famas Kod producenta: 602V13-016-2000-D3

Cena: 1,849.61 zł

Opis

Wąż dwururka 20mb,w otulinie, hts ,złącz.gw3/4,przewód

Producent: Famas

Wąż dwururka do instalacji solarnych Ten zestaw to kompletne rozwiązanie do połączenia kolektorów słonecznych z systemem grzewczym. Dwururka w otulinie termoizolacyjnej, wykonana ze stali kwasoodpornej, zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. W zestawie znajduje się również dwużyłowy przewód elektryczny z izolacją silikonową, który umożliwia przesył sygnałów sterujących. Całość jest zakończona złączem z gwintem 3/4 cala, co ułatwia integrację z istniejącą instalacją. Konstrukcja i zastosowanie Wąż dwururka przeznaczony jest do prowadzenia czynnika grzewczego oraz przewodów sterujących pomiędzy kolektorami słonecznymi a pozostałymi elementami systemu – od dachu aż po pomieszczenie z urządzeniami grzewczymi (np. piwnicę). Otulina termoizolacyjna minimalizuje straty ciepła podczas transportu medium, zwiększając efektywność całego systemu. Stal kwasoodporna gwarantuje odporność na korozję i długotrwałe użytkowanie, nawet w trudnych warunkach. Zintegrowany przewód elektryczny upraszcza montaż i eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych kabli. Zalety i korzyści Kompletny zestaw: Zawiera wszystkie niezbędne elementy do połączenia kolektorów z systemem grzewczym – dwururkę, otulinę termoizolacyjną oraz przewód elektryczny. Trwałość i odporność: Wykonanie ze stali kwasoodpornej zapewnia odporność na korozję i długotrwałe użytkowanie. Efektywność energetyczna: Otulina termoizolacyjna minimalizuje straty ciepła, zwiększając wydajność systemu solarnego. Łatwy montaż: Złącze z gwintem 3/4 cala ułatwia integrację z istniejącą instalacją. Wszechstronność: Nadaje się do prowadzenia zarówno czynnika grzewczego, jak i przewodów sterujących. Odporność na promieniowanie UV: Otulina jest odporna na działanie promieniowania UV, co zapewnia jej trwałość nawet przy ekspozycji na słońce. Gotowe rozwiązanie: Eliminuje potrzebę poszukiwania i dopasowywania pojedynczych komponentów. Ten wąż dwururka to solidne i niezawodne rozwiązanie dla każdego instalatora oraz użytkownika końcowego, który ceni sobie wysoką jakość i efektywność systemu solarnego. Długość 20 metrów pozwala na elastyczne dopasowanie do specyfiki konkretnej instalacji.

Parametry

Stan	Nowy
------	------