Wentylator z kratką 165 m3/h IP54 24VDC

Indeks: **908355** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **NSYCVF165M24DPF**

Cena: **793.21 zł**

Opis

Wentylator z kratką 165 m3/h IP54 24VDC

Producent: Schneider Electric

Wentylacja rozdzielnic i szaf sterowniczych – niezawodne chłodzenie z filtrem Ten wentylator z kratką, o wydajności 165 m3/h, to optymalne rozwiązanie do zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza w obudowach elektrycznych. Zaprojektowany do pracy z napięciem 24VDC, doskonale sprawdzi się zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących systemów. Stopień ochrony IP54 gwarantuje odporność na kurz i zachlapania, co czyni go idealnym wyborem do środowisk przemysłowych. Dodatkowo, wbudowany filtr zabezpiecza komponenty przed zanieczyszczeniami, wydłużając ich żywotność. Konstrukcja i zastosowanie Wentylator ClimaSys CV od Schneider Electric został zaprojektowany z myślą o łatwości montażu i konserwacji. System mocowania zatrzaskowego pozwala na szybkie i bezproblemowe zainstalowanie urządzenia w obudowie. Jego kompaktowe wymiary (248 mm szerokości, 268 mm wysokości i 104 mm głębokości) pozwalają na zastosowanie w ograniczonej przestrzeni. Szary kolor (RAL 7035) zapewnia estetyczny wygląd i dobrą integrację z większością obudów. Ten model to wentylator wpuszczany, przeznaczony do wymuszonej cyrkulacji powietrza. Zastosowanie filtra G2 M1 zapewnia czystość powietrza przepływającego przez urządzenie, chroniąc wrażliwe komponenty przed uszkodzeniami spowodowanymi pyłem i innymi zanieczyszczeniami. Niska głośność pracy – 51 dB(A) – minimalizuje zakłócenia w środowisku pracy. Kluczowe cechy i korzyści Wydajność: Zapewnia przepływ powietrza na poziomie 165 m3/h, efektywnie odprowadzając ciepło z obudowy. Ochrona: Stopień ochrony IP54 chroni przed kurzem i wilgocią, zwiększając niezawodność systemu. Filtracja: Wbudowany filtr G2 M1 zabezpiecza komponenty przed zanieczyszczeniami, wydłużając ich żywotność. Łatwy montaż: System mocowania zatrzaskowego ułatwia instalację i demontaż wentylatora. Niski poziom hałasu: 51 dB(A) zapewnia komfort pracy w środowisku przemysłowym. Energooszczędność: Pobór mocy na poziomie 8W minimalizuje zużycie energii. Trwałość: Wysoka jakość wykonania gwarantuje długą żywotność urządzenia. Bezpieczeństwo: Zgodność z normami bezpieczeństwa zapewnia bezpieczną eksploatację urządzenia. Wentylator ten jest szczególnie polecany do zastosowań w szafach sterowniczych, obudowach elektrycznych oraz innych aplikacjach wymagających efektywnego chłodzenia i ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki swojej konstrukcji i parametrom technicznym stanowi niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz użytkowników końcowych poszukujących wysokiej jakości komponentów do systemów automatyki i sterowania.

- **Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)** nie
- **Głębokość** 104 mm
- **Kolor** Szary
- **Liczba wentylatorów** 1
- **Moc znamionowa** 8 W
- **Montaż wnękowy** nie
- **Napięcie pracy dla DC** 24 ... 24 V
- **Numer RAL** 7035
- **Poziom hałasu** 51 dB(A)
- **Rodzaj napięcia** DC
- **Sposób montażu** Mocowanie zatrzaskowe

- **Stopień ochrony (IP)** IP54
- **Stopień ochrony (NEMA)** 13
- **Szerokość** 248 mm
- **Wentylator dachowy** nie
- **Wentylator o konstrukcji wpuszczanej** tak
- **Wolny przepływ powietrza** 165 m3/h
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wymuszona cyrkulacja powietrza** tak
- **Wysokość** 268 mm
- **Z filtrem** tak
- **Z pokrywą ochronną** tak

Parametry

Stan	Nowy