

Wiertło gwintujące Neo Tools HSS-TiN M3 x 0,5 mm

Indeks: **903913** Producent: **NEO TOOLS**

Cena: **20.89 zł**

Opis

Wiertło gwintujące Neo Tools HSS-TiN M3 x 0,5 mm

Producent: Neo Tools

Wiertło gwintujące HSS TiN, HEX, M3 x 0,5 mm, wykonane z solidnej stali szybkotnącej HSS, pokrytej dodatkowo powłoką TiN, maksymalna prędkość 1000 obrotów na minutę, Średnica wiertła wynosi 2,5 mm, jej długość całkowita 65 mm i długość części gwintującej 10 mm, do wiercenia oraz gwintowania w metalu, Jest w stanie wykonywać dwie funkcje jednocześnie, dzięki czemu oszczędza czas użytkownika oraz pozwala uzyskać lepsze efekty w pracy., Zalecane chłodzenie podczas wiercenia.

- **Typ produktu** Wiertło
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Sztuka
- **Marka** Neo Tools
- **Nazwa/numer modelu** 08-949
- **Średnica produktu** 2.5mm
- **Szerokość produktu** 6.35mm
- **Długość produktu** 65mm
- **Wysokość produktu** 65mm
- **Średnica ostrza** 2.5mm
- **Długość cięcia** 10mm
- **Rozmiar trzonka** 6.35mm
- **Rozmiar trzonka (cale)** ¼"
- **Typ trzonka** Sześciokątny
- **Typ końcówki** Końcówka szlifowana
- **Typ wiertła** Do metalu
- **Grupa kolorystyczna** Złoty
- **Materiał** Stal szybkotnąca (HSS)
- **Powłoka** Powlekany azotkiem tytanu
- **Obróbka** Hartowanie
- **Magnetyczny** Nie
- **Samoczynne ostrzenie** Bez samoczynnego ostrzenia
- **Kompatybilność** wkrętarka, wiertarka
- **Przeznaczenie** Jednoczesne wiercenie i gwintowanie otworów w metalu. Prace mechaniczne oraz montażowe wymagające precyzyjnego gwintowania. Wytwarzanie otworów gwintowanych w stali, aluminium oraz innych metalach. Zastosowanie w blacharstwie do napraw i montażu elementów. Prace ślusarskie, gdzie wymagana jest szybka obróbka otworów gwintowanych. Majsterkowanie i projekty DIY wymagające precyzyjnych gwintów.
- **Zalecane zastosowanie** Do metalu
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia

Parametry

Stan	Nowy