

Wkład siatkowy do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych H-9 biały

Indeks: **74907**

Cena: **53.38 zł**

Opis

Wkład siatkowy H-9

Wkład wykonany został z nylonowej siatki, przytwierdzonej do wewnętrznej powierzchni cylindrycznego, polipropylenowego szkieletu, na której zatrzymywane są zanieczyszczenia mechaniczne w postaci piasku, mułu oraz cząsteczek rdzy. Taka budowa zapewnia sztywność i odporność wkładu na deformacje, wydłużając tym samym jego żywotność. Zastosujesz go w szczególności do wstępnej filtracji wody na głównych jej przyłączach. Zanieczyszczenia zatrzymane na zewnętrznej powierzchni wkładu opadają na dno obudowy filtra, skąd następnie usuwa się je, przepłukując ją pod bieżącą wodą – produkt jest więc przeznaczony do wielokrotnego użytku, a eksploatowany we właściwy sposób utrzymuje stałą jakość filtracji – masz więc pewność korzystania z czystej, przejrzystej wody.

- **Długość opakowania** 7.5 cm
- **Wysokość opakowania** 25 cm
- **Szerokość opakowania** 7.5 cm
- **Waga brutto** 0.011 kg
- **Wymiary produktu** 25 x 7,5 x 7,5 cm
- **Obszary zastosowania** usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych
- **EAN** 5907695670554
- **Nr referencyjny** SIATKA_H9
- **Materiał wykonania** nylonowa siatka przytwierdzona do wewnętrznej powierzchni cylindrycznego, polipropylenowego szkieletu
- **Kolor producenta** biały

Parametry

EAN	5907695670554
Stan	Nowy