

Wkład wiatroszczelny do puszek do pustych ścian oraz podtynkowych 60mm WU60

Indeks: 904972 Producent: SIMET Kod producenta: 37443906

Cena: 22.00 zł

Opis

Wkład wiatroszczelny do puszek do pustych ścian oraz podtynkowych 60mm WU60

Producent: Simet

Wiatroszczelne uszczelnienie do puszek instalacyjnych Ten wkład marki SIMET to praktyczne rozwiązanie dla instalatorów i użytkowników, którzy chcą zapewnić wiatroszczelność połączeń elektrycznych w puszkach podtynkowych i do ścian pustych. Zapobiega on niekontrolowanemu przepływowi powietrza, co przekłada się na ograniczenie strat ciepła i poprawę komfortu użytkowania. Jest to szczególnie ważne w budynkach energooszczędnych, gdzie minimalizacja mostków termicznych ma kluczowe znaczenie. Wkład jest dedykowany do puszek o średnicy 60 mm i wykonany z elastycznego tworzywa (elastomer termoplastyczny – TPE), co zapewnia łatwy montaż i szczelne dopasowanie. Dzięki temu instalacja jest szybka i intuicyjna, a efekt – trwały i niezawodny. Dodatkowo, materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i mechaniczne uszkodzenia. Zalety w praktyce: Oszczędność energii: Zmniejsza straty ciepła poprzez eliminację przeciągów w miejscach instalacji elektrycznej. Komfort użytkowania: Zapewnia stabilną temperaturę w pomieszczeniu i ogranicza niepożądane przepływy powietrza. Prosty montaż: Elastyczny materiał ułatwia dopasowanie do puszki i zapewnia szczelność bez konieczności stosowania dodatkowych uszczelniaczy. Bezpieczeństwo: Posiada klasę palności UL94 V0 oraz odporność na żar do 960°C, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Zgodność z normami: Spełnia wymagania norm PN-E-93208 oraz PN-EN IEC 60670-1, gwarantując prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkowania. Trwałość: Wykonany z wysokiej jakości materiałów, odporny na działanie czynników zewnętrznych. Wkład WU60 to niewielki element, który znacząco wpływa na jakość wykonanej instalacji elektrycznej. Jest to inwestycja w komfort, oszczędność energii i bezpieczeństwo – zarówno dla instalatora, jak i dla użytkownika końcowego. Montaż tego typu wkładów to standard dobrej praktyki budowlanej, szczególnie tam gdzie liczy się energooszczędność budynku. Kompatybilność z puszkami 60mm, klasa palności UL94 V0, Odporność na żar do 960 stopni.

Parametry

Stan

Nowy