

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 100 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Indeks: **890401** Producent: **EATON** Kod producenta: **100NHG000B**

Cena: **22.89 zł**

Opis

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 100 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik 100NHG000B

Producent: Eaton

Wkładka NH 100A 500V GL/GG rozmiar 000 podwójny wskaźnik to produkt, który został zaprojektowany z myślą o ochronie instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Charakterystyka gL/gG pozwala na efektywną pracę urządzeń elektrycznych w różnorodnych warunkach pracy. Napięcie znamionowe wynoszące 500 V oraz prąd znamionowy równy 100 A sprawiają, że wkładka ta jest idealnym wyborem dla wielu aplikacji przemysłowych. Wskaźnik kombinowany (podwójny) umożliwia szybką identyfikację zadziałania układu i ułatwia diagnozowanie ewentualnych problemów. Rozmiar NH000 czyni tę wkładkę kompatybilną ze standardowymi systemami montażowymi stosowanymi w branży elektrotechnicznej. Dzięki temu można ją łatwo zamontować bez konieczności dokonywania dodatkowych modyfikacji lub zmian w istniejącej infrastrukturze. Wkładki NH są znane ze swojej niezawodności i trwałości, co stanowi kolejną zaletę tego produktu. Ich wysoka jakość wykonania oraz precyzja działania pozwalają na długotrwałe użytkowanie bez potrzeby częstych napraw czy wymian elementów. Wkładka NH 100A 500V GL/GG rozmiar 000 podwójny wskaźnik to produkt, który cechuje się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością działania. Dzięki swoim zaletom jest idealnym wyborem dla wielu aplikacji przemysłowych wymagających efektywnej ochrony instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń.

- **Charakterystyka gG** (ochrona okablowania/urządzeń)
- **Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)** nie
- **Napięcie znamionowe** 500 V
- **Napięcie znamionowe AC** 500 V
- **Prąd znamionowy** 100 A
- **Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269** NH000
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rodzaj wskaźnika zadziałania** Wskaźnik kombinowany (podwójny)
- **Rozmiar** NH000
- **Strata mocy przy prądzie znamionowym** 7.4 W
- **Znamionowa zdolność łączeniowa** 120 kA
- **Znamionowa zdolność łączeniowa AC** 120 kA

Parametry

