

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 250 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Indeks: **909477** Producent: **EATON** Kod producenta: **250NHG02B**

Cena: **43.17 zł**

Opis

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 250 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Producent: Eaton

Niezawodna ochrona instalacji elektrycznej z wkładką bezpiecznikową Eaton NH02. Wkładka bezpiecznikowa Eaton serii LV, o prądzie znamionowym 250A i napięciu AC 500V, to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo i ciągłość pracy w instalacjach elektrycznych. Zaprojektowana zgodnie z normą IEC 60269, w rozmiarze NH02, stanowi niezawodną ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarc. Jej charakterystyka gL/gG gwarantuje optymalną ochronę zarówno okablowania, jak i podłączonych urządzeń. Wkładka ta jest szczególnie przydatna w aplikacjach wymagających wysokiej odporności na prądy udarowe, takich jak uruchamianie silników elektrycznych. Dzięki zastosowaniu podwójnego wskaźnika zadziałania, szybka identyfikacja przepalonego bezpiecznika staje się prosta i intuicyjna – zarówno dla instalatora podczas serwisu, jak i dla użytkownika końcowego w przypadku awarii. To oszczędność czasu i minimalizacja przestojów. Konstrukcja i zastosowanie Wkładka bezpiecznikowa NH02 charakteryzuje się solidną konstrukcją, zapewniającą stabilność parametrów pracy nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Jej uniwersalność sprawia, że znajduje zastosowanie w szerokim zakresie instalacji przemysłowych, komercyjnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Dzięki napięciu znamionowemu AC 500V jest kompatybilna z większością standardowych sieci elektroenergetycznych. Ochrona okablowania i urządzeń: Charakterystyka gL/gG zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami. Szybka diagnostyka: Podwójny wskaźnik zadziałania ułatwia identyfikację przepalonego bezpiecznika. Uniwersalność: Szeroki zakres zastosowań w instalacjach przemysłowych, komercyjnych i budynkach użyteczności publicznej. Zgodność z normami: Spełnia wymagania normy IEC 60269, gwarantując bezpieczeństwo i niezawodność działania. Solidna konstrukcja: Zapewnia stabilność parametrów pracy nawet w trudnych warunkach. Warto pamiętać, że prawidłowy dobór wkładki bezpiecznikowej do konkretnej aplikacji jest kluczowy dla zapewnienia optymalnej ochrony instalacji elektrycznej. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistą lub skorzystać z dostępnych narzędzi do doboru bezpieczników oferowanych przez producenta Eaton.

- **Charakterystyka gG** (ochrona okablowania/urządzeń)
- **Fuse construction type according to IEC 60269**NH02
- **Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)** nie
- **Napięcie znamionowe** 500 V
- **Napięcie znamionowe AC** 500 V
- **Prąd znamionowy** 250 A
- **Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269**NH02
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rodzaj wskaźnika zadziałania** Wskaźnik kombinowany (podwójny)
- **Rozmiar** Inne
- **Znamionowa zdolność łączeniowa** 120 kA

Parametry

Stan	Nowy
------	------