

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 315 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Indeks: **909473** Producent: **EATON** Kod producenta: **315NHG2B**

Cena: **60.82 zł**

Opis

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 315 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Producent: Eaton

Niezawodna ochrona obwodów elektrycznych Wkładka bezpiecznikowa to kluczowy element zabezpieczający instalacje elektryczne przed przeciążeniem i zwarciem. Model ten, o prądzie znamionowym 315A i napięciu 500V AC, zapewnia skuteczną ochronę w wymagających aplikacjach przemysłowych i komercyjnych. Konstrukcja zgodna z normą IEC 60269, w typie NH2, gwarantuje wysoką niezawodność i kompatybilność z istniejącymi systemami. Charakterystyka i zastosowanie Wkładka bezpiecznikowa o charakterystyce gG (ochrona okablowania/urządzeń) jest idealna do zabezpieczania przewodów i urządzeń elektrycznych. Charakterystyka gG oznacza, że bezpiecznik reaguje na przeciążenia o dłuższym czasie trwania, co minimalizuje ryzyko niepotrzebnego wyłączenia obwodu podczas krótkotrwałych skoków prądu – przydatne np. przy uruchamianiu silników. Dzięki temu instalacja pracuje stabilnie, a ryzyko uszkodzeń zostaje ograniczone. Wskaźnik zadziałania – kombinowany (podwójny) – ułatwia szybką identyfikację przepalonego bezpiecznika, co skraca czas przestoju i usprawnia proces naprawczy. Zalety dla instalatora i użytkownika Uniwersalność: Zastosowanie w obwodach AC o napięciu do 500V pozwala na szeroki zakres zastosowań. Wysoka niezawodność: Zgodność z normą IEC oraz solidna konstrukcja zapewniają długotrwałą i bezawaryjną pracę. Szybka diagnostyka: Podwójny wskaźnik zadziałania ułatwia lokalizację uszkodzonego bezpiecznika, skracając czas naprawy. Ochrona infrastruktury: Chroni przed skutkami przeciążeń i zwarc, minimalizując ryzyko uszkodzeń instalacji i podłączonych urządzeń. Łatwa wymiana: Standardowy rozmiar NH2 zapewnia kompatybilność z większością dostępnych na rynku uchwytów bezpiecznikowych. Bezpieczeństwo: Wykonana przez renomowanego producenta – Eaton Electric Sp. z o.o., gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania.

- **Charakterystyka gG** (ochrona okablowania/urządzeń)
- **Fuse construction type according to IEC 60269**NH2
- **Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)** nie
- **Napięcie znamionowe** 500 V
- **Napięcie znamionowe AC** 500 V
- **Prąd znamionowy** 315 A
- **Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269**NH2
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rodzaj wskaźnika zadziałania** Wskaźnik kombinowany (podwójny)
- **Rozmiar** NH2
- **Znamionowa zdolność łączeniowa** 120 kA

Parametry

Stan	Nowy
------	------