



Wkładka bezpiecznikowa, LV, 630 A, AC 500 V, NH3, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik 630NHG3B

Indeks: **287060** Producent: **EATON** Kod producenta: **630NHG3B**

Cena: **93.18 zł**

Opis

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 630 A, AC 500 V, NH3, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Producent: Eaton

Wkładka NH3 630A 500V GL/GG z podwójnym wskaźnikiem to doskonałe rozwiązanie dla ochrony instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarc i przeciążeń. Charakteryzuje się napięciem znamionowym wynoszącym 500 V oraz prądem znamionowym na poziomie 630 A, co czyni ją idealną do stosowania w różnego rodzaju systemach elektrycznych. Warto również wspomnieć o tym, że wkładka ta posiada wskaźnik kombinowany (podwójny), który umożliwia szybkie i łatwe monitorowanie pracy urządzenia. Dzięki temu można błyskawicznie wykrywać wszelkiego rodzaju awarie lub nieprawidłowości w działaniu układów elektrycznych. Rozmiar NH3 sprawia natomiast, że wkładkę tę można bez problemu zamontować w większości standardowych obudów przeznaczonych do tego typu urządzeń. Dodatkowo warto dodać, że jest ona bardzo trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne czy też korozję. Wkładka NH3 630A 500V GL/GG z podwójnym wskaźnikiem to produkt wysokiej jakości, który zapewnia nie tylko skuteczną ochronę instalacji elektroenergetycznych przed ewentualnymi awariami czy przeciążeniami ale także ułatwia ich monitorowanie i kontrolę.

- **Charakterystyka gL/gG** (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarc i przeciążeń)
- **Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)** nie
- **Napięcie znamionowe** 500 V
- **Napięcie znamionowe AC** 500 V
- **Prąd znamionowy** 630 A
- **Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269** NH3
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rodzaj wskaźnika zadziałania** Wskaźnik kombinowany (podwójny)
- **Rozmiar** NH3
- **Znamionowa zdolność łączeniowa** 120 kA

Parametry

Stan

Nowy