Wkładka cylindryczna 14 x 51 40A GG 500V AC

Indeks: **904403** Producent: **EATON** Kod producenta: **C14G40**

Cena: **19.67 zł**

Opis

Wkładka cylindryczna 14 x 51 40A GG 500V AC

Producent: Eaton

Wkładka cylindryczna, element zabezpieczający instalację elektryczną, przeznaczona do współpracy z dedykowanymi podstawami bezpiecznikowymi. Jej kompaktowe wymiary – 14 x 51 mm – pozwalają na montaż w ograniczonej przestrzeni, co jest szczególnie ważne w rozdzielnicach i szafach sterowniczych. Zastosowanie wkładki o prądzie znamionowym 40A i napięciu 500V AC zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniem i zwarciem w obwodach elektrycznych.Wkładka charakteryzuje się charakterystyką gG, co oznacza, że jest przeznaczona do ochrony okablowania i urządzeń elektrycznych. Ta cecha jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa instalacji i minimalizacji ryzyka awarii. Zdolność łączeniowa na poziomie 120 kA gwarantuje, że w przypadku wystąpienia zwarcia, wkładka skutecznie przerwie obwód, chroniąc pozostałe elementy instalacji przed uszkodzeniem. Straty mocy na poziomie 4.75W przy prądzie znamionowym wskazują na efektywność energetyczną tego komponentu.Ten model bezpiecznika ceramicznego pracuje w zakresie częstotliwości 45-62 Hz, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla większości standardowych instalacji elektrycznych. Jego konstrukcja zapewnia niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach pracy. Dzięki temu zarówno instalatorzy, jak i użytkownicy końcowi mogą liczyć na długotrwałą i bezpieczną eksploatację.

- **Charakterystyka** gG (ochrona okablowania/urządzeń)
- **Charakterystyka wyzwalania** Inne
- **Model** Bezpiecznik ceramiczny
- **Napięcie znamionowe** 500 V
- **Prąd znamionowy** 40 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rodzaj wskaźnika zadziałania** Inne
- **Rozmiar** 14x51 mm
- **Strata mocy przy prądzie znamionowym** 4.75 W
- **Z wybijakiem** nie
- **Zakres częstotliwości pracy** 45 ... 62 Hz
- **Zakres napięcia znamionowego** 500 ... 500 V
- **Zdolność łączeniowa** 120 kA

Parametry

Stan	Nowy