

Wkładka cylindryczna 22x58 125A GG 400V AC

Indeks: **908001** Producent: **EATON** Kod producenta: **C22G125**

Cena: **26.17 zł**

Opis

Wkładka cylindryczna 22x58 125A GG 400V AC

Producent: Eaton

Bezpieczeństwo instalacji i urządzeń – niezawodna ochrona z wkładką cylindryczną 125A Wkładka cylindryczna 22x58 mm, o prądzie znamionowym 125A, to element zabezpieczający przeznaczony do ochrony obwodów elektrycznych przed skutkami przeciążeń i zwarć. Wykonana w charakterystyce gG, zapewnia skuteczną ochronę zarówno okablowania, jak i podłączonych urządzeń. Jest to szczególnie ważne w instalacjach przemysłowych i komercyjnych, gdzie stabilność zasilania ma kluczowe znaczenie. Solidna konstrukcja i wysoka zdolność łączeniowa Wkładka ta charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz wytrzymałością na warunki pracy. Zdolność łączeniowa na poziomie 120 kA gwarantuje bezpieczne przerwanie obwodu w przypadku wystąpienia poważnego zwarcia, minimalizując ryzyko uszkodzeń i pożaru. Wykorzystanie bezpiecznika ceramicznego zapewnia stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur. Prąd znamionowy 125A pozwala na zabezpieczenie obwodów o większym poborze mocy. Napięcie znamionowe 400V (500V) umożliwia zastosowanie w instalacjach o różnym napięciu roboczym. Zakres częstotliwości pracy 45-62 Hz zapewnia kompatybilność z większością sieci elektroenergetycznych. Strata mocy przy prądzie znamionowym wynosząca 11.4 W minimalizuje straty energii w obwodzie. Rozmiar 22x58 mm jest standardowym wymiarem wkładek cylindrycznych, co ułatwia wymianę i montaż. Wybierając tę wkładkę, inwestujesz w bezpieczeństwo i niezawodność swojej instalacji elektrycznej. Jest to produkt sprawdzony i ceniony przez profesjonalistów, zapewniający długotrwałą ochronę przed awariami i kosztownymi naprawami.

- **Charakterystyka** gG (ochrona okablowania/urządzeń)
- **Charakterystyka wyzwalania** Inne
- **Model** Bezpiecznik ceramiczny
- **Napięcie znamionowe** 500 V
- **Prąd znamionowy** 125 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rodzaj wskaźnika zadziałania** Inne
- **Rozmiar** 22x58 mm
- **Strata mocy przy prądzie znamionowym** 11.4 W
- **Z wybijakiem** nie
- **Zakres częstotliwości pracy** 45 ... 62 Hz
- **Zakres napięcia znamionowego** 400 ... 400 V
- **Zdolność łączeniowa** 120 kA

Parametry

Stan	Nowy