

Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 aM 6A/500V

Indeks: **894707** Producent: **ETI** Kod producenta: **002652013**

Cena: **12.58 zł**

Opis

Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 aM 6A/500V

Producent: **Eti**

Bezpieczeństwo i ochrona instalacji elektrycznej Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 aM 6A/500V to element zabezpieczający, przeznaczony do ochrony obwodów elektrycznych przed skutkami przeciążeń i zwarc. Jej konstrukcja oparta na technologii topikowej zapewnia szybką i niezawodną reakcję w przypadku awarii, minimalizując ryzyko uszkodzenia podłączonych urządzeń i instalacji. Wkładka ta jest szczególnie polecana do zabezpieczania silników elektrycznych – charakterystyka aM (dawniej gG) zapewnia optymalną ochronę przed przeciążeniami, które mogą wystąpić podczas rozruchu silnika. Charakterystyka i zastosowanie Wkładka topikowa CH10x38 aM 6A/500V jest dedykowana do stosowania w instalacjach o napięciu AC 500V. Rozmiar 10x38 mm sprawia, że jest kompatybilna z szeroką gamą gniazd bezpiecznikowych dostępnych na rynku. Kategoria użytkowania aM, zgodna z normą IEC 60269, wskazuje na jej przeznaczenie do ochrony silników elektrycznych – zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami, które mogą wystąpić podczas pracy tych urządzeń. Dzięki temu, wkładka ta znajduje zastosowanie w: Rozdzielnicach elektrycznych Tablicach rozdzielczych Obwodach zasilających silniki Instalacjach przemysłowych Budynkach komercyjnych i mieszkalnych Budowa i montaż Wkładka topikowa CH10x38 aM 6A/500V charakteryzuje się solidną konstrukcją zapewniającą niezawodne działanie. Montaż jest prosty i intuicyjny – wystarczy umieścić wkładkę w odpowiednim gnieździe bezpiecznikowym. Należy pamiętać o doborze gniazda o odpowiednich parametrach napięciowych i prądowych. Wymiana przepalonej wkładki powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Warto zaznaczyć, że ETI Polam to producent z wieloletnią tradycją, znany z wysokiej jakości elementów zabezpieczeń elektrycznych.

- **Charakterystyka aM** (ochrona zwarciorowa silników)
- **Napięcie znamionowe** AC 500 V
- **Prąd znamionowy** 6 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rozmiar** 10x38 mm
- **Z wybijakiem** nie

Parametry

Stan

Nowy