Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 gG 10A/500V

Indeks: **907906** Producent: **ETI** Kod producenta: **002651017**

Cena: **21.28 zł**

Opis

Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 gG 10A/500V

Producent: Eti

Wkładka topikowa cylindryczna – niezawodna ochrona instalacji Wkładka topikowa CH10x38 gG 10A/500V to element zabezpieczający, przeznaczony do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Jest to komponent o wymiarach 10x38 mm, kompatybilny z szeroką gamą oprawek bezpiecznikowych. Jej konstrukcja oparta na ceramice zapewnia wytrzymałość i odporność na działanie wysokich temperatur. Zastosowanie i funkcjonalność Wkładka topikowa ETI CH10x38 gG 10A (500V) znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Sprawdzi się w obwodach oświetleniowych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz w rozdzielnicach elektrycznych. Dzięki klasie gG zapewnia uniwersalną ochronę przed różnymi rodzajami przeciążeń. Jej zadaniem jest szybkie i skuteczne przerywanie obwodu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego prądu, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia urządzeń i przewodów. Charakterystyka i korzyści Szybka reakcja: Wkładka szybko reaguje na przeciążenia i zwarcia, zapewniając skuteczną ochronę. Uniwersalność: Klasa gG sprawia, że nadaje się do zabezpieczania różnych typów obwodów elektrycznych. Wytrzymałość: Ceramiczna obudowa gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania norm IEC 60269 oraz EN 60269, co potwierdza jego bezpieczeństwo i niezawodność. Napięcie AC: Przeznaczona do pracy w obwodach prądu zmiennego (AC). Prąd znamionowy 10A: Zapewnia ochronę dla obwodów o maksymalnym prądzie 10A. Napięcie znamionowe 500V: Możliwość zastosowania w instalacjach o napięciu do 500V AC. Wybierając tę wkładkę topikową, inwestujesz w bezpieczeństwo swojej instalacji elektrycznej i spokój ducha. Jest to solidny element, który skutecznie chroni przed potencjalnymi awariami i uszkodzeniami.

- **Charakterystyka** gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych pr
- **Napięcie znamionowe** AC 500 V
- **Prąd znamionowy** 10 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rozmiar** 10x38 mm
- **Z wybijakiem** nie

Parametry

Stan	Nowy