Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 gG 16A/500V

Indeks: **907907** Producent: **ETI** Kod producenta: **002651019**

Cena: **21.82 zł**

Opis

Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 gG 16A/500V

Producent: Eti

Bezpieczeństwo instalacji i urządzeń – wkładka topikowa CH10x38 Wkładka topikowa cylindryczna CH10x38 gG 16A/500V to element zabezpieczający obwody elektryczne przed skutkami przeciążeń i zwarć. Jest to podstawowy element wyposażenia każdej instalacji elektrycznej, zapewniający ochronę zarówno dla przewodów, jak i podłączonych urządzeń. Jej uniwersalność sprawia, że znajdzie zastosowanie zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Charakterystyka i zastosowanie Wkładka ta, o wymiarach 10x38 mm, przeznaczona jest do pracy w obwodach prądu zmiennego (AC) o napięciu do 500V. Oznaczenie "gG" wskazuje na jej uniwersalność – nadaje się do zabezpieczania ogólnego przeznaczenia, w tym obwodów oświetleniowych i gniazd wtykowych. Prąd znamionowy 16A zapewnia odpowiednią ochronę dla większości standardowych obciążeń. Dzięki temu, że jest to element jednorazowego użytku, po przepłynięciu prądu zwarciowego należy ją wymienić na nową – sygnalizuje to awarię i konieczność sprawdzenia instalacji. Zalety dla instalatora i użytkownika końcowego Szybki montaż: Wkładka cylindryczna CH10x38 jest łatwa i szybka w montażu, co przekłada się na oszczędność czasu podczas instalacji lub wymiany. Uniwersalność: Nadaje się do zabezpieczania różnorodnych obwodów elektrycznych. Niezawodność: Producent ETI-POLAM to renomowana firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji elementów zabezpieczeń elektrycznych, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność produktu. Posiada liczne certyfikaty jakości europejskiej (BBJ, VDE, NEMKO, FIMKO, DEMKO) oraz spełnia normy ISO 9001 i ISO 14000. Ochrona przed uszkodzeniami: Chroni urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem spowodowanym przeciążeniem lub zwarciem – co przekłada się na mniejsze koszty naprawy lub wymiany sprzętu dla użytkownika końcowego. Bezpieczeństwo: Zapewnia bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznej poprzez szybkie odłączenie obwodu w przypadku awarii. Łatwa identyfikacja: Wyraźne oznaczenia na obudowie ułatwiają identyfikację i dobór odpowiedniej wkładki topikowej.

- **Charakterystyka** gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych pr
- **Napięcie znamionowe** AC 500 V
- **Prąd znamionowy** 16 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rozmiar** 10x38 mm
- **Z wybijakiem** nie

Parametry

Stan	Nowy