Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 gG 2A/500V

Indeks: **907903** Producent: **ETI** Kod producenta: **002651013**

Cena: **22.28 zł**

Opis

Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 gG 2A/500V

Producent: Eti

Bezpieczeństwo i ochrona instalacji elektrycznej Wkładka topikowa cylindryczna CH10x38 gG 2A/500V to element zabezpieczający obwody elektryczne przed skutkami przeciążeń i zwarć. Jest produkowana przez ETI Polam Sp. z o.o. z Pułtuska, co gwarantuje zgodność z europejskimi normami i wysoką jakość wykonania. Wkładka przeznaczona jest do pracy w obwodach prądu zmiennego (AC) o napięciu do 500V. Charakterystyka i zastosowanie Wkładki topikowe z charakterystyką gG, zwane również "wielofunkcyjnymi", są uniwersalnym rozwiązaniem do ochrony większości elementów instalacji elektrycznej. Oznaczenie gG wskazuje, że wkładka ta zapewnia pełną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami, a jej czas zadziałania jest dostosowany do zabezpieczenia przewodów i urządzeń. Rozmiar 10x38 mm sprawia, że wkładka jest kompatybilna ze standardowymi uchwytami topikowymi tego typu. Prąd znamionowy 2A czyni ją odpowiednią do zabezpieczania obwodów o stosunkowo niskim poborze mocy – np. oświetlenia, gniazdek w pomieszczeniach biurowych czy sterowników. Montaż i wymiana Wymiana wkładki topikowej jest prosta i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Należy pamiętać o odłączeniu zasilania przed rozpoczęciem prac oraz o zastosowaniu wkładki o identycznych parametrach (prąd znamionowy, napięcie znamionowe, charakterystyka). Użycie niewłaściwej wkładki może prowadzić do uszkodzenia instalacji lub braku ochrony przed awariami. Warto mieć zapasowe wkładki pod ręką, aby szybko przywrócić działanie instalacji w przypadku przepalenia się zabezpieczenia.

- **Charakterystyka** gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych pr
- **Napięcie znamionowe** AC 500 V
- **Prąd znamionowy** 2 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rozmiar** 10x38 mm
- **Z wybijakiem** nie

Parametry

Stan	Nowy