

Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 gG 32A/400V

Indeks: **889595** Producent: **ETI** Kod producenta: **002651022**

Cena: **22.14 zł**

Opis

Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 gG 32A/400V 002651022

Producent: **Eti**

Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 gG 32A/400V to niezbędny element zabezpieczenia instalacji elektrycznej, który znajduje szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w domowych rozdzielniach. Jest to produkt wysokiej jakości zapewniający bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych poprzez ochronę przed skutkami przeciążeń oraz zwarciami. Jedną z głównych zalet tej wkładki jest jej charakterystyka czasowo-prądowa typu gG, co oznacza, że nadaje się ona do kompleksowej ochrony obwodów oraz urządzeń. W praktyce taka wkładka może być stosowana zarówno do ochrony kabli i przewodów, jak również silników czy transformatorów. Kolejnym atutem jest jej napięcie nominalne wynoszące 400V, co pozwala na wykorzystanie we wszystkich standardowych instalacjach trójfazowych. Prąd nominalny 32A świadczy natomiast o możliwości pracy przy znacznych obciążeniach prądowych bez ryzyka spalenia lub uszkodzenia systemu. Konstrukcja wkładki została wykonana tak, aby zapewnić łatwy montaż oraz wymianę. Standardowe wymiary (CH10x38) pozwalają na pasowanie do większości dostępnych na rynku uchwytów bezpiecznikowych i rozłączników bezpiecznikowych. To sprawia, że integracja tego komponentu z istniejącym systemem jest szybka i niekomplikowana. Dodatkowo warto podkreślić materiały użyte do produkcji wkładek topikowych – są one odporne na działanie wysokich temperatur oraz innych czynników mogących wpływać negatywnie na ich funkcjonowanie przez długi okres czasu. Zakupienie tej konkretnej wkładki cylindrycznej topikowej stanowi więc inwestycję w stabilność i ciągłość działania całej instalacji elektrycznej. Oferuje ona pewność działania nawet w najbardziej wymagających warunkach eksploatacyjnych dzięki swojej solidności konstrukcyjnej oraz odpowiednio dobranym parametrom technicznym odpowiadającym potrzebom nowoczesnego sprzętu elektronicznego.

- **Charakterystyka gL/gG** (ochrona instalacji elektroenergetycznych pr
- **Napięcie znamionowe** Inne
- **Prąd znamionowy** 32 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rozmiar** 10x38 mm
- **Z wybijakiem** nie

Parametry

Stan

Nowy