Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 gG 6A/500V

Indeks: **907905** Producent: **ETI** Kod producenta: **002651015**

Cena: **22.09 zł**

Opis

Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 gG 6A/500V

Producent: Eti

Bezpieczeństwo i ochrona instalacji elektrycznych Wkładka topikowa cylindryczna CH10x38 gG 6A/500V to element zabezpieczający instalacje elektryczne przed skutkami przeciążeń i zwarć. Jest to kluczowy komponent w zapewnieniu bezpiecznej i niezawodnej pracy obwodów elektrycznych, zarówno w zastosowaniach domowych, jak i przemysłowych. Wkładka ta, produkowana przez ETI Polam, charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i zgodnością z obowiązującymi normami. Charakterystyka i zastosowanie Wkładka topikowa CH10x38 gG 6A/500V przeznaczona jest do ochrony obwodów o napięciu znamionowym 500V AC i prądzie znamionowym 6A. Klasa gG oznacza, że wkładka ta posiada uniwersalne zastosowanie – nadaje się do zabezpieczania większości obwodów elektrycznych przed przeciążeniami i zwarciami. Jej wymiary (10x38 mm) zapewniają kompatybilność z popularnymi oprawkami bezpiecznikowymi. Dzięki temu, wymiana zużytej wkładki jest prosta i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Ochrona przed przeciążeniem: Zapobiega uszkodzeniom urządzeń elektrycznych spowodowanym zbyt dużym poborem prądu. Ochrona przed zwarciem: Szybko reaguje na nagłe skoki prądu, minimalizując ryzyko pożaru lub awarii instalacji. Uniwersalność: Klasa gG pozwala na stosowanie w szerokim zakresie aplikacji – od oświetlenia po urządzenia elektroniczne. Łatwy montaż: Standardowe wymiary ułatwiają wymianę i instalację w istniejących instalacjach. Konstrukcja i parametry Wkładka topikowa wykonana jest z ceramiki, co zapewnia jej wysoką odporność na temperaturę oraz wytrzymałość mechaniczną. Ceramiczna obudowa chroni elementy wewnętrzne przed wpływem środowiska zewnętrznego, co przekłada się na długą żywotność i niezawodność produktu. Napięcie znamionowe 500V AC sprawia, że wkładka ta może być stosowana w większości standardowych instalacji elektrycznych. Prąd znamionowy 6A determinuje zakres ochrony – wkładka zadziała, gdy prąd przekroczy tę wartość. Zgodność z normami IEC 60269 oraz EN 60269 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania oraz wysoką jakość produktu. ETI Polam jako producent dba o spełnienie wszystkich wymaganych standardów, co potwierdza certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

- **Charakterystyka** gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych pr
- **Napięcie znamionowe** AC 500 V
- **Prąd znamionowy** 6 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rozmiar** 10x38 mm
- **Z wybijakiem** nie

Parametry

Stan	Nowy