

Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 gG 8A/500V

Indeks: **894704** Producent: **ETI** Kod producenta: **002651016**

Cena: **11.35 zł**

Opis

Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 gG 8A/500V

Producent: **Eti**

Bezpieczeństwo i ochrona instalacji elektrycznej Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 gG 8A/500V to element zabezpieczający, który chroni obwody elektryczne przed skutkami przeciążeń i zwarć. Jest to kluczowy komponent w zapewnieniu niezawodnego działania instalacji elektrycznej zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Wkładka ta, produkowana przez ETI Polam, charakteryzuje się solidnością wykonania i zgodnością z obowiązującymi normami. Charakterystyka i zastosowanie Wkładka topikowa CH10x38 gG 8A/500V przeznaczona jest do zabezpieczania obwodów o napięciu znamionowym do 500V AC. Oznaczenie "gG" wskazuje na jej uniwersalność – nadaje się do ochrony większości urządzeń i instalacji elektrycznych. Charakterystyka gG (pełnozakresowa) oznacza, że wkładka ta reaguje na przeciążenia o różnym czasie trwania, zapewniając skuteczną ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi długotrwałym przekroczeniem dopuszczalnego prądu. Rozmiar 10x38 mm sprawia, że jest kompatybilna z szeroką gamą gniazd bezpiecznikowych. Zalety w praktyce Szybka reakcja na zwarcia: W przypadku zwarcia wkładka topikowa natychmiastowo przerywa obwód, minimalizując ryzyko uszkodzenia urządzeń i pożaru. Ochrona przed przeciążeniami: Chroni instalację przed negatywnymi skutkami długotrwałego obciążenia prądowego, co wydłuża żywotność przewodów i urządzeń. Uniwersalność: Nadaje się do zabezpieczania różnorodnych obwodów elektrycznych, co czyni ją praktycznym rozwiązaniem dla wielu zastosowań. Zgodność z normami: Zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność działania zgodnie z obowiązującymi standardami. Łatwy montaż: Wymiana wkładki jest prosta i nie wymaga specjalistycznych narzędzi – wystarczy odpowiednie gniazdo bezpiecznikowe. Solidne wykonanie: Produkty ETI Polam są znane z wysokiej jakości materiałów i precyzyjnego wykonania, co gwarantuje długotrwałą eksploatację.

- **Charakterystyka gL/gG** (ochrona instalacji elektroenergetycznych pr
- **Napięcie znamionowe** AC 500 V
- **Prąd znamionowy** 8 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rozmiar** 10x38 mm
- **Z wybijakiem** nie

Parametry

Stan

Nowy