

# Wkładka cylindryczna topikowa CH8x32 gG 10A/400V

Indeks: **894702** Producent: **ETI** Kod producenta: **002651006**

Cena: **11.64 zł**

## Opis

### Wkładka cylindryczna topikowa CH8x32 gG 10A/400V

Producent: **Eti**

Bezpieczeństwo i ochrona instalacji elektrycznej Wkładka topikowa cylindryczna CH8x32 gG 10A/400V to element zabezpieczający obwody elektryczne przed przeciążeniem i zwarcie. Producent, ETI-POLAM, jest uznanym dostawcą komponentów elektroinstalacyjnych, posiadającym certyfikaty jakości takie jak BBJ, VDE, NEMKO, FIMKO, DEMKO oraz systemy zarządzania ISO 9001 i ISO 14000. Wkładka ta przeznaczona jest do pracy w obwodach prądu zmiennego (AC) o napięciu 400V i posiada charakterystykę gG, co oznacza, że zapewnia pełną ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarc. Budowa i zastosowanie Wkładka topikowa CH8x32 gG 10A/400V ma wymiary 8x32 mm i jest przeznaczona do stosowania z odpowiednimi rozłącznikami bezpiecznikowymi. Jej konstrukcja oparta jest na porcelanie C110 i C410 oraz stykach wykonanych z Cu Zn 28 z domieszką Ag. Wkładki tego typu znajdują szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych oraz przemysłowych. Są one szczególnie przydatne tam, gdzie wymagana jest niezawodna ochrona przed skutkami nagłych wzrostów prądu. Charakterystyka i korzyści Ochrona przed przeciążeniem: Charakterystyka gG zapewnia skuteczną ochronę przed długotrwałymi przeciążeniami, które mogą prowadzić do uszkodzenia przewodów i urządzeń. Ochrona przed zwarcie: Wkładka szybko reaguje na zwarcie, przerywając obwód i minimalizując ryzyko pożaru lub uszkodzenia sprzętu. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania norm IEC 60269, co gwarantuje jego bezpieczeństwo i niezawodność. Wysoka jakość wykonania: ETI-POLAM to producent z wieloletnim doświadczeniem, oferujący produkty wysokiej jakości potwierdzone certyfikatami. Łatwa wymiana: Wkładki cylindryczne są łatwe w wymianie, co ułatwia serwisowanie instalacji elektrycznej. Uniwersalność: Możliwość stosowania w różnych typach rozłączników bezpiecznikowych PCF 8 oraz PCF 10 (wymiar 8x32). Bezpieczeństwo transportu: Paczki są pakowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas transportu niezależnie od gabarytów i wagi.

- **Charakterystyka** gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych pr
- **Napięcie znamionowe** Inne
- **Prąd znamionowy** 10 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rozmiar** 8x32 mm
- **Z wybijakiem** nie

## Parametry

Stan

Nowy