

Wkładka cylindryczna topikowa CH8x32 gG 16A/400V

Indeks: **894703** Producent: **ETI** Kod producenta: **002651008**

Cena: **11.64 zł**

Opis

Wkładka cylindryczna topikowa CH8x32 gG 16A/400V

Producent: **Eti**

Wkładki topikowe cylindryczne, takie jak model CH8x32 gG 16A/400V, to podstawowy element zabezpieczeń instalacji elektrycznych. Służą do ochrony obwodów przed przeciążeniem i zwarciami, zapewniając bezpieczeństwo urządzeń i instalacji. Ten konkretny model, oznaczony numerem katalogowym 002651008, charakteryzuje się prądem znamionowym 16A i napięciem 400V. Konstrukcja wkładki oparta jest na elemencie topikowym umieszczonym w cylindrycznej obudowie o wymiarach 8x32 mm. Charakterystyka gG (oznaczana również jako gG) zapewnia pełne zabezpieczenie przed skutkami przeciążenia oraz zwarcia. Oznacza to, że wkładka reaguje na wzrost prądu, przepalając się i przerywając obwód, zanim dojdzie do uszkodzenia podłączonych urządzeń. Warto pamiętać, że charakterystyka gG jest uniwersalna i nadaje się do większości zastosowań w instalacjach elektrycznych. Wybór odpowiedniej wkładki topikowej jest kluczowy dla prawidłowego działania systemu zabezpieczeń. Ten model jest przeznaczony do pracy w obwodach prądu zmiennego (AC) o napięciu 400V. Jego kompaktowe rozmiary pozwalają na montaż w standardowych rozłącznikach bezpiecznikowych. Warto zwrócić uwagę na zgodność z normami bezpieczeństwa oraz specyfikacją techniczną instalacji elektrycznej. Szerokie zastosowanie: idealna do zabezpieczania różnego rodzaju obwodów elektrycznych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Niezawodność: zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami, minimalizując ryzyko awarii i pożarów. Łatwy montaż: dzięki standardowym wymiarom (8x32 mm) łatwo ją zamontować w dedykowanych rozłącznikach bezpiecznikowych. Przejrzystość: charakterystyka gG zapewnia uniwersalne zastosowanie i łatwe dopasowanie do potrzeb instalacji. Bezpieczeństwo: chroni urządzenia elektryczne przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniami i zwarciami.

- **Charakterystyka gL/gG** (ochrona instalacji elektroenergetycznych pr
- **Napięcie znamionowe** Inne
- **Prąd znamionowy** 16 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rozmiar** 8x32 mm
- **Z wybijakiem** nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------