Wkładka cylindryczna topikowa CH8x32 gG 20A/400V

Indeks: **907900** Producent: **ETI** Kod producenta: **002651009**

Cena: **10.36 zł**

Opis

Wkładka cylindryczna topikowa CH8x32 gG 20A/400V

Producent: Eti

Bezpieczeństwo i ochrona instalacji elektrycznej Wkładka cylindryczna topikowa CH8x32 gG 20A/400V to element zabezpieczający, przeznaczony do ochrony obwodów elektrycznych przed przeciążeniami i zwarciami. Jej działanie opiera się na przerwaniu obwodu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego prądu, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń urządzeń i pożaru. Wkładka ta jest kompatybilna z rozłącznikami bezpiecznikowymi PCF 8, zapewniając kompleksowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa instalacji. Charakterystyka i zastosowanie Wkładki topikowe CH8x32 z charakterystyką gG (pełne opóźnienie) są idealne do zabezpieczania obwodów, w których występują krótkotrwałe przepięcia, takie jak podczas uruchamiania silników lub transformatorów. Charakterystyka gG pozwala na chwilowe przekroczenie prądu znamionowego bez niepotrzebnego wyłączania obwodu, co zapewnia ciągłość pracy urządzeń. Ten model o wartości 20A/400V jest szczególnie polecany do zabezpieczania instalacji o napięciu 400V. Wartość napięcia znamionowego wynosi 400V, a rozmiar wkładki to 8x32 mm. Budowa i montaż Wkładki topikowe cylindryczne ETI POLAM charakteryzują się solidną konstrukcją z korpusem wykonanym z porcelany C110 i stykami wykonanymi z CuZn28 z galwaniczną powłoką Ag. Zapewnia to wysoką odporność na warunki środowiskowe i długotrwałą niezawodność działania. Montaż wkładki jest prosty i intuicyjny – wystarczy umieścić ją w odpowiednim gnieździe rozłącznika PCF 8. Waga pojedynczej wkładki wynosi około 4g, a opakowanie zawiera 10 sztuk.

- **Charakterystyka** gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych pr
- **Napięcie znamionowe** Inne
- **Prąd znamionowy** 20 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rozmiar** 8x32 mm
- **Z wybijakiem** nie

Parametry

Stan	Nowy