

Wkładka szybka, 4 A, AC 500 V, 6 x 32 mm, aR, UL FWH-004A6F

Indeks: **910113** Producent: **EATON** Kod producenta: **FWH-004A6F**

Cena: 35.35 zł

Opis

Wkładka szybka, 4 A, AC 500 V, 6 x 32 mm, aR, UL FWH-004A6F

Producent: Eaton

Szukasz niezawodnej ochrony dla swoich urządzeń elektrycznych? Wkładka szybka 4 A, AC 500 V, o wymiarach 6 x 32 mm z charakterystyką aR to idealne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo Twojego sprzętu. Ta wysokiej jakości wkładka jest przeznaczona do pracy w obwodach o napięciu znamionowym do 600 V i prądzie znamionowym wynoszącym dokładnie 4 A. Jej kompaktowe wymiary (6,3x32 mm) pozwalają na łatwe umieszczenie jej w odpowiednich uchwytach bezpiecznikowych. Jako dystrybutor tej kluczowej części systemów elektrycznych zdajemy sobie sprawę jak ważna jest niezawodność i trwałość oferowanego produktu. Dlatego też nasza wkładka szybka spełnia rygorystyczne normy branżowe oraz posiada certyfikaty potwierdzające jej jakość i wytrzymałość na przeciążenia oraz krótkie spięcia. Właśnie dlatego ta wkładka znajduje szerokie zastosowanie w różnorodnych instalacjach przemysłowych czy energetycznych – wszędzie tam, gdzie priorytetem jest skuteczna ochrona przed nadmiernymi prądami mogącymi uszkodzić delikatną aparaturę lub spowodować awarię linii produkcyjnej. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam dostarczyć klientom tylko najlepszej klasy produkty. Oferujemy wsparcie techniczne przy wyborze odpowiedniej wkładki szybkiej oraz pomoc w zakresie montażu i eksploatacji tego typu elementów bezpieczeństwa elektrycznego. Zapewniamy również elastyczną logistykę zamówień - możesz liczyć na terminowość dostaw dzięki czemu Twój proces produkcji nigdy nie zostanie opóźniony przez brak podstawowych komponentów takich jak właśnie te solidne wkładki szybko przepalające się. Ponadto dbamy o to by każda partia produktowa była dokładnie testowana przed wysłaniem do klienta co gwarantuje że wszystkie nasze wkładki są gotowe od razu po rozpakowaniu do pełnienia swojej roli we współpracy ze sprzętem najwyższej precyzji. Nie zwlekaj więc dłużej! Zadbaj już teraz o maksimum efektywności i minimalizację ryzyka uszkodzenia drogocennych maszyn za pomocą naszych profesjonalnych rozwiązań – bo wiemy jak dużo znaczy dla Ciebie stabilność działania Twojej firmy.

- **Charakterystyka aR** (ochrona zwarciova elementów półprzewodników
- **Charakterystyka wyzwalania** Inne
- **Model** Bezpiecznik ceramiczny
- **Napięcie znamionowe** 600 V
- **Prąd znamionowy** 4 A
- **Rodzaj napięcia AC/DC**
- **Rodzaj wskaźnika zadziałania** Inne
- **Rozmiar** 6,3x32 mm
- **Strata mocy przy prądzie znamionowym** 2.4 W
- **Zakres częstotliwości pracy** 45 ... 62 Hz
- **Zdolność łączeniowa** 50 kA

Parametry

Stan	Nowy
------	------