



## Wkrętak dynamometryczny 2 - 10 Nm 1/4 cala PROXXON MicroClick 10 PR23348

Indeks: **351621** Producent: **Proxxon** Kod producenta: **23348**

Cena: **550.08 zł**

### Opis

## Proxxon MicroClick śrubokręt dynamometryczny MC 10 do 23348 2 10NM Cena za 1 sztukę

Producent: Proxxon

**Opis produktu** Śrubokręt dynamometryczny Proxxon MicroClick MC 10 to wysokiej jakości narzędzie zaprojektowane do precyzyjnego dokręcania śrub. Posiada funkcję automatycznego zwalniania oraz sygnał kliknięcia po osiągnięciu wstępnie wybranego momentu obrotowego.

**Regulacja momentu obrotowego** Moment obrotowy można regulować poprzez obracanie radełkowanego pierścienia na końcu uchwyty. Dodatkowo, śrubokręt posiada mikroskalę do precyzyjnej regulacji, gdzie 1 obrót odpowiada 2,0 Nm, a pierścień jest stopniowany co 0,2 Nm.

**Wygodny w użyciu** Śrubokręt jest wyposażony w uchwyt 1/4 cala (6,3 mm) do bitów z kluczem nasadowym. Dodatkowo, dołączony jest adapter z tuleją sprężynową, umożliwiającą użycie bitów o rozmiarze 6,3 mm (1/4 cala). Narzędzie posiada również uchwyt przesuwany oraz długość 165 mm, co zapewnia komfort i precyzję podczas użytkowania.

- Automatyczne zwalnianie przy dokręcaniu śrub: wyraźnie słyszalne i dodanie sygnału kliknięcia w przypadku osiągnięcia wstępnie wybranego momentu obrotowego.
- Regulacja momentu obrotowego poprzez obrócenie radełkowanego pierścienia na końcu uchwyty (zamykany). Uprawniona waga okna. Dodatkowa mikroskala do precyzyjnej regulacji: 1 rotacja = 2,0 Nm, pierścień stopniowany z skokiem 0,2 Nm.
- Uchwyt na narzędzia z kwadratowym 1/4 (6,3 mm) do bitów z kluczem nasadowym. Dodatkowo adapter wsuwany z tuleją sprężynową, aby utworzyć bity pozycji zamknięcia 6,3 mm (1/4).
- Narzędzie do cięcia 1/4 z uchwytem przesuwany (wchodzi w zakres dostawy). Dokładność:  $\pm 6\%$ . Długość 165 mm. Waga: ok. 270 g.
- Praktyczne etui z tworzywa sztucznego do bezpiecznego przechowywania w zakresie dostawy.

- **system miar:** Metric
- **waga przedmiotu:** 1 pounds
- **punkt znaku wypunktowania:** Automatyczne zwalnianie przy dokręcaniu śrub: wyraźnie słyszalne i dodanie sygnału kliknięcia w przypadku osiągnięcia wstępnie wybranego momentu obrotowego., Regulacja momentu obrotowego poprzez obrócenie radełkowanego pierścienia na końcu uchwyty (zamykany). Uprawniona waga okna. Dodatkowa mikroskala do precyzyjnej regulacji: 1 rotacja = 2,0 Nm, pierścień stopniowany z skokiem 0,2 Nm., Uchwyt na narzędzia z kwadratowym 1/4 (6,3 mm) do bitów z kluczem nasadowym. Dodatkowo adapter wsuwany z tuleją sprężynową, aby utworzyć bity pozycji zamknięcia 6,3 mm (1/4)., Narzędzie do cięcia 1/4 z uchwytem przesuwany

(wchodzą w zakres dostawy). Dokładność:  $\pm 6\%$ . Długość 165 mm. Waga: ok. 270 g., Praktyczne etui z tworzywa sztucznego do bezpiecznego przechowywania w zakresie dostawy.

- **Opis produktu:** Automatyczna aktywacja podczas dokręcania śrub: wyraźnie słyszalny i podniesiony sygnał kliknięcia przy wirowaniu momentu obrotowego przeniesienie momentu obrotowego i jest regulowane poprzez obrócenie pierścienia na końcu uchwytu (gerändelten verrastbar). Łatwa do odczytania Fensterskala. Dodatkowa mikroskala do precyzyjnego regulacji: 1 obrót = 2,0 Nm Skalenring 0,2 Nm. Uchwyt narzędziowy 1 / 4 "kwadratowy (0,25 cala (6,3 mm) do Steckschlüsseleinsätze. do mocowanego adaptera z Federhülse dla pozytywnego nastawienia Bits Standard (6,3 mm) (0,25 cala 1/4") Stirnseitig 1/4 "wypożyczenie gryfów T (w zestawie znajduje się slajd). Dokładność / 6% całkowitej długości 165 mm. Waga: ok. 270 g.
- **marka:** PROXXON
- **ogólne słowo kluczowe:** [] screwdrivers 10nm
- **numer części:** 23348
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.52 kilograms
- **producent:** Proxxon
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4006274233485, 4251031339010, 04006274233485
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785819031
- **numer modelu:** 23348
- **nazwa przedmiotu:** Proxxon MicroClick śrubokręt dynamometryczny MC 10 do 23348 2 10NM Cena za 1 sztukę
- **data premiery:** 2016-11-06T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-09-29T18:05:29.800Z
- **materiał:** Tworzywo sztuczne

## Parametry

Stan

Nowy