



Wpust dachowy awaryjny QSP+ folia, 2.5" GZ gwint zewnętrzny, QS (Quick Stream)

Indeks: **906236** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3072335**

Cena: 1,094.13 zł

Opis

Wpust dachowy awaryjny QSP+ folia, 2.5" GZ gwint zewnętrzny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Efektywne odprowadzanie wody z dachu z wpustem QSP+ Ten wpust dachowy awaryjny QSP+ z folią, wyposażony w gwint zewnętrzny 2.5" (DN 75), to niezawodne rozwiązanie do systemów odwadniania dachów. Zaprojektowany z myślą o łatwym montażu i długotrwałej eksploatacji, sprawdza się zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących. Jego konstrukcja pozwala na skuteczne odprowadzanie wody, minimalizując ryzyko przecieków i uszkodzeń budynku. Konstrukcja i zastosowanie Wpust QSP+ jest wykonany z wytrzymałych materiałów, co gwarantuje jego odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Model jednoczęściowy ułatwia szybki montaż, a obecność uszczelki zapewnia szczelność połączenia. Przeznaczony jest do stosowania z dachami pokrytymi folią, oferując optymalne dopasowanie i bezpieczeństwo. Długość robocza połączenia wynosi 420 mm, a całkowita długość wpustu to 93.4 mm. Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C wynosi 2 bary. Zalety dla profesjonalistów i użytkowników końcowych

Szybki montaż: Jednoczęściowa konstrukcja oraz gwint zewnętrzny ułatwiają i przyspieszają instalację, oszczędzając czas i koszty pracy.

Szczelność: Wbudowane uszczelki zapewniają niezawodne połączenie, eliminując ryzyko przecieków i wilgoci wewnątrz budynku.

Wytrzymałość: Materiały wysokiej jakości gwarantują odporność na korozję, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne – co przekłada się na długą żywotność produktu.

Kompatybilność: Idealnie dopasowany do dachów pokrytych folią, zapewnia optymalną funkcjonalność systemu odwadniania.

Aprobata TÜV: Potwierdzenie jakości i zgodności z europejskimi normami bezpieczeństwa – zwiększa zaufanie klientów i ułatwia akceptację przez inspektorów budowlanych.

System QuickStream: Wpust jest elementem systemu Wavin QuickStream, co umożliwia kompleksowe zaprojektowanie i realizację systemów odwadniania dachowego.

Bezpieczeństwo: Zastosowanie w systemach podciśnieniowych pozwala na efektywne odprowadzanie wody nawet przy dużych opadach deszczu lub śniegu.

Dodatkowe informacje: wpust posiada certyfikat DIN-CERTCO oraz deklarację zgodności UE dla elektrycznego ogrzewania wpustów (dostępna w dokumentacji technicznej). Stan powierzchni połączeń to stan surowy. Wartość Zeta wynosi 0, co oznacza brak wpływu na przepływ wody w systemie.

- **Aprobata TÜV** tak
- **Certyfikat DIN-CERTCO** nie
- **Długość** 93.4 mm
- **Długość połączenia 1** 85 mm
- **Długość połączenia 2** 85 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 420 mm
- **Gatunek materiału** Polietylen (PE)
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 4000 mm

- **Grubość ściany połączenia 2** 4 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kolor** Inne
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 2 bar
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Materiał połączenia 1** Inne
- **Materiał połączenia 2** Inne
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Inne
- **Obróbka powierzchni** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Inne
- **Połączenie 2** Inne
- **Rozmiar połączenia 1** Inne
- **Rozmiar połączenia 2** Inne
- **Rura systemowa** tak
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** -10 - 90 ... -10 - 90 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 75
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 75
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 75 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 75 mm
- **Wartość Zeta** 0
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiąca** nie
- **Znak jakości DVGW dla gazu** nie
- **Znak jakości DVGW dla wody** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 0

Parametry

Stan

Nowy