

Wyłącznik kompaktowy LS TS250NA DSU 250A 3P

Indeks: **894538** Producent: **Ls Electric** Kod producenta: **TS250NA DSU 250A 3P**

Cena: **1,148.75 zł**

Opis

Wyłącznik kompaktowy LS TS250NA DSU 250A 3P

Producent: Ls Electric

Kompaktowy wyłącznik mocy LS Electric TS250NA DSU 250A 3P – niezawodna ochrona instalacji Wyłącznik kompaktowy LS Electric TS250NA DSU 250A 3P to trójbiegunowe urządzenie, przeznaczone do skutecznej ochrony obwodów elektrycznych w instalacjach trójfazowych. Jest to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo i niezawodność działania w budynkach komercyjnych i przemysłowych. Urządzenie charakteryzuje się wysoką zdolnością wyłączania zwarciovego i trwałością, co gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Solidna konstrukcja i wysokie parametry Wyłącznik TS250NA DSU 250A 3P został zaprojektowany z myślą o wymagających aplikacjach. Jego wytrzymałość zwarciowa na poziomie 12 kA (przy napięciu 400V) zapewnia skuteczną ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarc. Konstrukcja urządzenia pozwala na montaż na stałe, a jego kompaktowe wymiary (105x160x86 mm) ułatwiają instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach. Waga urządzenia wynosi około 2 kg, co ułatwia transport i montaż. Uniwersalne zastosowanie i łatwość montażu Ten wyłącznik znajdzie zastosowanie w szerokim zakresie instalacji elektrycznych, od rozdzielnic głównych po zabezpieczenie poszczególnych obwodów. Prąd znamionowy pracy AC-3 na poziomie 250A sprawia, że jest idealny do zabezpieczania obciążeń o dużym poborze mocy. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed kurzem, a możliwość zwiększenia do IP40 z dodatkowymi osłonami podnosi poziom bezpieczeństwa w trudnych warunkach środowiskowych. Montaż odbywa się poprzez połączenia śrubowe, co zapewnia pewne i trwałe połączenie z przewodami. Wysoka zdolność wyłączania zwarciovego – dzięki wartości 12 kA przy 400V, wyłącznik skutecznie chroni przed skutkami awarii. Trwała konstrukcja – gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia. Kompaktowe wymiary – ułatwiają montaż nawet w ograniczonej przestrzeni (105x160x86 mm). Uniwersalne zastosowanie – idealny do zabezpieczania obwodów w budynkach komercyjnych i przemysłowych. Łatwy montaż – połączenia śrubowe zapewniają szybką i pewną instalację. Stopień ochrony IP20 – zapewnia podstawową ochronę przed kurzem (możliwość zwiększenia do IP40). Prąd znamionowy AC-3 na poziomie 250A – odpowiedni do zabezpieczania obciążeń o dużym poborze mocy.

Parametry

Stan

Nowy