



# Wyłącznik krańcowy LS-02 zabezpieczający z popychaczem kopułkowym 2R 266107

Indeks: **892175** Producent: **EATON** Kod producenta: **266107**

Cena: **168.39 zł**

## Opis

### Wyłącznik krańcowy LS-02 zabezpieczający z popychaczem kopułkowym 2R 266107

Producent: Eaton

Wyłącznik krańcowy LS-02 zabezpieczający z popychaczem kopułkowym 2R to produkt, który warto kupić ze względu na jego wiele zalet. Przede wszystkim posiada on dwie styki rozwiernych oraz brak styków zwiernych, co pozwala na bezpieczne i skuteczne działanie urządzenia. Dodatkowo wyłącznik ten nie jest wyposażony w wskaźnik stanu, jednakże jego funkcjonalność pozostaje nienaruszona. Kolejną zaletą tego produktu jest możliwość pracy przy różnych wartościach prądu - dla AC-15, 230 V wynosi ona 6 A, a dla AC-15, 24 V również 6 A. Natomiast dla DC-13 przy napięciu wynoszącym 24 V osiąga wartość równą 3 A. Dzięki temu można go stosować w wielu różnych aplikacjach elektrycznych. Wyłącznik krańcowy LS-02 charakteryzuje się także wysoką jakością wykonania oraz trwałością materiałów użytych do produkcji. Jest to gwarancją długiego czasu użytkowania i minimalnej awaryjności urządzenia. Warto również podkreślić łatwość montażu i obsługi tego wyłącznika krańcowego - dzięki popychaczowi kopułkowemu można go szybko zamontować w odpowiednim miejscu i dostosować do potrzeb danej aplikacji elektrycznej. Wyłącznik krańcowy LS-02 zabezpieczający z popychaczem kopułkowym 2R to produkt godny uwagi ze względu na swoje liczne zalety. Bezpieczeństwo działania, możliwość pracy przy różnych wartościach prądu oraz wysoka jakość wykonania i trwałość materiałów sprawiają, że jest to urządzenie idealne do wielu aplikacji elektrycznych.

- **Bez samopowrotu** nie
- **Długość czujnika** 33.5 mm
- **Do układów bezpieczeństwa** tak
- **Funkcja przełączająca** Styk zwłoczny
- **Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów** Brak
- **Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów** Brak
- **Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa** 2
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 2
- **Liczba styków zwiernych** 0
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Obudowa zgodnie z normą** Inne
- **Położenie elementu przełączającego** Popychacz z rolką równoległą
- **Powłoka obudowy** Inne
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Popychacz kopułkowy
- **Rodzaj interfejsu** Brak
- **Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa** Brak
- **Rodzaj konstrukcji obudowy** Prostopadłościan
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Przepust kablowy metryczny

- **Stopień ochrony (IP)** IP66/IP67
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Szerokość czujnika** 31 mm
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 70 °C
- **Wyjście elektroniczne** nie
- **Wymuszone rozłączanie** tak
- **Wysokość czujnika** 61 mm
- **Ze wskaźnikiem stanu** nie
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V** 6 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V** 6 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V** 6 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V** 0.8 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V** 0.3 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V** 3 A

# Parametry

Stan

Nowy