



Wyłącznik mocy 3-biegunowy 160A BG2 NZMN2-A160

Indeks: **211745** Producent: **EATON** Kod producenta: **259092**

Cena: 2,382.03 zł

Opis

Wyłącznik mocy 3-biegunowy 160A BG2 NZMN2-A160

Producent: Eaton

Wyłącznik mocy 3-biegunowy 160A BG2 NZMN2-A160 Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Liczba styków pomocniczych rozwiernych: 0 Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym: nie Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego: 125 ... 160 A Liczba styków pomocniczych zwiernych: 0 Znamionowy prąd ciągły I_n: 160 A Do montażu na szynie TH: nie Liczba biegunów: 3 Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa I_{cu} przy 400 V, 50 Hz: 50 kA Liczba styków pomocniczych przełącznych: 0 [O] Wspólne akcesoria dla wyłączników serii LZM/LN i NZM/N. 100% parametrów elektrycznych do temp. 50 stopni Celsjusza. Szeroki asortyment dodatkowych akcesoriów - napędy zdalne, wyzwalacze, styki pomocnicze (dobra cena, styki z pulpitu RMQ). Różnorodne zaciski przyłączeniowe, napędy obrotowe bezpośrednie lub drzwikowe, blokada mechaniczna napędów ręcznych do 3 wyłączników. LZM - wykonanie do budownictwa - wersje z wyzwalaczami termomagnetycznymi do 400A i elektronicznymi od 630A do ochrony instalacji i kabli. LZM - wykonanie przemysłowe - dostępne także wyzwalacze do ochrony silników oraz generatorów, wykonanie NZMH o wysokiej zdolności zwarciorowej 100kA, wykonania wtykowe i wysuwne.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do montażu na szynie TH** nie
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Opcjonalny montaż na szynie DIN TH** tak
- **Opcjonalny napęd silnikowy** tak
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych** Strona przednia
- **W komplecie z zabezpieczeniem** tak
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Zakres napięcia znamionowego** 690 ... 690 V
- **Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciorowego zwłocznego** 0 ... 0 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 125 ... 160 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciorowego** 960 ... 1600 A
- **Ze wskaźnikiem wyłączenia** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym** nie

- Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieziemnym nie
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączyeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz50 kA
- Znamionowy prąd ciągły lu 160 A

Parametry

EAN	4015082590925
-----	---------------

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
--	-----

Rodzaj	Rozłączniki
--------	-------------

Kod producenta	259092
----------------	--------

Stan	Nowy
------	------