



Wyłącznik mocy 3-biegunowy 250A BG2 selektywny NZMN2-VE250 259124

Indeks: **172971** Producent: **EATON** Kod producenta: **259124**

Cena: **3,261.47 zł**

Opis

Wyłącznik mocy 3-biegunowy 250A BG2 selektywny NZMN2-VE250

Producent: Eaton

Wyłączniki serii NZM...-VE swoimi zaledwie czterema kompaktowymi wielkościami sprawdzają się we wszystkich zastosowaniach oraz nadają się na rynek IEC. Montaż jest zawsze elastyczny za pomocą modułowych grup funkcyjnych. Z elektronicznym wyzwaczem do ochrony instalacji i kabli, ochroną selektywną i generatora, ochroną przeciążeniową i czasową z opóźnieniem i ochroną zwarciovą bez opóźnienia. Wskazówki: Pomiar efektywnej wartości i pamięci termicznej, regulowane ustawianie stopnia zwłoczności tr: 2-20s przy 6xlr oraz nieskończoność (bez wyzwacza przeciążeniowego), regulowany czas opóźnienia tsd: stopnie: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, funkcja i2t-konstant: stałe WYŁ. Wspólne akcesoria dla wyłączników serii LZM/LN i NZM/N. 100% parametrów elektrycznych do temp. 50 stopni Celsjusza. Szeroki asortyment dodatkowych akcesoriów - napędy zdalne, wyzwacze, styki pomocnicze (dobra cena, styki z pulpitówki RMQ). Różnorodne zaciski przyłączeniowe, napędy obrotowe bezpośrednie lub drzwiowe, blokada mechaniczna napędów ręcznych do 3 wyłączników. LZM - wykonanie do budownictwa - wersje z wyzwaczami termomagnetycznymi do 400A i elektronicznymi od 630A do ochrony instalacji i kabli. LZM - wykonanie przemysłowe - dostępne także wyzwacze do ochrony silników oraz generatorów, wykonanie NZMH o wysokiej zdolności zwarcioviej 100kA, wykonania wtykowe i wysuwne.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do montażu na szynie TH** nie
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Opcjonalny montaż na szynie DIN TH** tak
- **Opcjonalny napęd silnikowy** tak
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych** Strona przednia
- **W komplecie z zabezpieczeniem** tak
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z wyzwaczem podnapięciowym** nie
- **Zakres napięcia znamionowego** 690 ... 690 V
- **Zakres nastawczy wyzwacza zwarciovego zwłocznego** 250 ... 2500 A
- **Zakres nastawy wyzwacza przeciążeniowego** 125 ... 250 A
- **Zakres nastawy wyzwacza zwarciovego** 3000 ... 3000 A

- Ze wskaźnikiem wyłączenia nie
- Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieziemnym nie
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz50 kA
- Znamionowy prąd ciągły Iu 250 A

Parametry

Kod producenta	259124
Rodzaj	Rozłączniki
EAN	4015082591243
Stan	Nowy