



Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 6kA, charakterystyka C, 1-biegunowy, 63A MCN163E

Indeks: **175226** Producent: **HAGER** Kod producenta: **MCN163E**

Cena: 58.95 zł

Opis

Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6kA, charakterystyka C, 1-biegunowy, 63A

Producent: Hager

Zabezpieczenia instalacji elektrycznej przed skutkami zwarcia i przeciążeń, mogą także służyć jako środek ochrony przed porażeniem elektrycznym - samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji pomiędzy przewodem liniowym a częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym. Innowacyjne szyny grzebieniowe pionowe - Szybki, łatwy i bezpieczny sposób na połączenie pomiędzy wybranymi aparatami w 2- lub 3-rzędach rozdzielnic Pole opisowe z klapką zabezpieczającą - Czytelne i estetyczne oznaczenie aparatów teraz jest jeszcze prostsze dzięki wydrukowi z programu Semiolog i transparentnej klapce zabezpieczającej. Bezpieczeństwo i ochrona przed popełnieniem błędu - Zabezpieczenie przed dotykiem IP2x, także przy zastosowaniu szyn fazowych. Eliminacja błędów przy wprowadzaniu przewodu do zacisku dzięki nakładkom zabezpieczającym. 2 wskaźniki położenia: styków i wyzwolenia od prądu różnicowego - Pełne i jednoznaczne określenie przyczyny zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego (szczególnie ważne przy diagnostyce awarii). Kompleksowa oferta - Aparaty dostępne w zakresie prądów znamionowych od 0,5 do 125 A, w różnych wykonaniach odnośnie liczby biegunów i zdolności zwarciorowej. Wysoka jakość i zgodność z normami - Potwierdzona znakiem bezpieczeństwa BBJ-SEP (dla wybranych aparatów). Podwójne klipsy montażowe - Możliwość demontażu/wymiany aparatu z szyn zasilających bez konieczności odkręcania sąsiadujących urządzeń (dla wersji 10 kA). Akcesoria do sterowania i sygnalizacji - Bogaty zakres uniwersalnych wyzwalaczy, styków pomocniczych i sygnalizacyjnych, napędów zdalnych.

- Charakterystyka wyzwalania C
- Częstotliwość 50 Hz
- Do instalacji podtynkowych tak
- Głębokość wbudowania 70 mm
- Jednocześnie rozłączany biegun N nie
- Kategoria przebiecia 3
- Klasa ograniczenia energii 3
- Liczba biegunów 1
- Liczba biegunów (całkowita) 1
- Możliwość dodatkowego wyposażenia nie
- Napięcie znamionowe 400 V
- Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
- Prąd znamionowy 63 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 35 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 25 mm²
- Rodzaj napięcia AC
- Stopień ochrony (IP) IP20

- Stopień zanieczyszczenia 2
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 70 °C
- Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 6 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V6 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V10 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa wg EN 60898 6
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV

Parametry

Kod producenta	MCN163E
Rodzaj	Wyłączniki nadprądowe
EAN	3250614313721
Stan	Nowy