



Wyłącznik nadprądowy 15 kA, $I_n=8$ A, charakterystyka C, 2-biegunowy FAZ FAZ-C8/2

Indeks: **892193** Producent: **EATON** Kod producenta: **278755**

Cena: **105.36 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy 15 kA, $I_n=8$ A, charakterystyka C, 2-biegunowy FAZ FAZ-C8/2 278755

Producent: Eaton

Szukasz niezawodnego zabezpieczenia dla swoich instalacji elektrycznych? Wyłącznik nadprądowy FAZ FAZ-C8/2 to doskonały wybór, który zapewni bezpieczeństwo i ciągłość pracy Twojego systemu. Oferowany przez nas produkt jest przeznaczony do ochrony obwodów przed przeciążeniami oraz skutkami zwarcia, dzięki zdolności łączeniowej wynoszącej aż 15 kA. Wyposażony w prąd znamionowy $I_n=8$ A, ten dwubiegunowy wyłącznik charakteryzuje się krzywą C, co oznacza szybką reakcję na nagłe wzrosty prądu - idealnie sprawdzi się więc tam, gdzie występują urządzenia indukcyjne mogące generować krótkotrwałe przebiegi. Jego kompaktowe wymiary pozwalają na łatwy montaż w rozdzielnicach mieszkalnych czy przemysłowych. Produkt został wykonany z myślą o długiej i bezproblemowej eksploatacji. Solidna konstrukcja gwarantuje odporność mechaniczną oraz stabilność parametrów elektrycznych nawet przy intensywnej pracy. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się spokojem umysłu wiedząc, że ich sprzęt jest chroniony przez wysokiej jakości aparaturę modułową. Jako dystrybutor dbamy o to by oferowane produkty spełniały najwyższe standardy jakościowe i były dostępne dla szerokiego grona klientów poszukujących efektywnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Zapewniamy fachowe doradztwo techniczne oraz wsparcie po zakupie – wszystko po to aby nasi klienci mieli pewność najlepszego wyboru dla swoich potrzeb elektroinstalacyjnych.

- **Charakterystyka wyzwania C**
- **Głębokość wbudowania 70.5 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przebiegu 3**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów (całkowita) 2**
- **Liczba biegunów chronionych 2**
- **Montaż podtynkowy nie**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 400 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji U_i 440 V**
- **Prąd znamionowy 8 A**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25 mm²**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 25 mm²**
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Stopień zanieczyszczenia 2**
- **Straty mocy 2.6 W**
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów 2**

- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 75 °C
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz
- Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V10 kA
- Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V10 kA
- Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V15 kA
- Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V15 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV

Parametry

Stan

Nowy