

Wyłącznik nadprądowy 25 kA, $I_n = 80$ A, char. C, 3-bieg. AZ AZ-3-C80

Indeks: **846205** Producent: **EATON** Kod producenta: **211801**

Cena: **1,033.22 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy 25 kA, $I_n = 80$ A, char. C, 3-bieg. AZ AZ-3-C80

Producent: Eaton

Szukasz niezawodnego zabezpieczenia dla swoich instalacji elektrycznych? Wyłącznik nadprądowy 25 kA, $I_n = 80$ A, char. C, 3-biegowy AZ AZ-3-C80 to doskonały wybór dla każdego systemu wymagającego wysokiej jakości ochrony przed przeciążeniami i zwarciami. Ten trójbiegowy wyłącznik nadprądowy został zaprojektowany tak, aby spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa oraz gwarantować długotrwałe i stabilne działanie w różnorodnych warunkach pracy. Charakterystyka C oznacza szybką reakcję na prądy przeciążeniowe przy jednoczesnym uniknięciu fałszywych zadziałań podczas krótkotrwałych szczytów obciążenia - idealnie sprawdzi się więc w miejscach z silnikami elektrycznymi lub innymi urządzeniami indukcyjnymi. Znamionowa zdolność zwarciowa wynosząca aż 25 kA świadczy o tym, że nasz produkt jest gotowy do pracy nawet w najbardziej wymagających sytuacjach awaryjnych. Prąd nominalny $I_n = 80$ A pozwala na jego stosowanie w szerokim zakresie aplikacji komercyjnych i przemysłowych. Jako dystrybutor dbamy o to, by oferowane przez nas produkty były synonimem niezawodności i bezpieczeństwa. Dlatego też ten wyjątkowo odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz wpływy atmosferyczne wyłącznik będzie służył Twojej instalacji przez wiele lat użytkowania. Wyposaż swój system elektryczny w profesjonalną ochronę dzięki temu zaawansowanemu technologicznie rozwiązaniu!

- **Charakterystyka wyzwiania C**
- **Głębokość wbudowania 75 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przebiecia 3**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów (całkowita) 3**
- **Liczba biegunów chronionych 3**
- **Montaż podtynkowy nie**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 400 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji U_i 440 V**
- **Prąd znamionowy 80 A**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 2.5 ... 50 mm²**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 2.5 ... 50 mm²**
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Stopień zanieczyszczenia 2**
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów 4.5**
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 55 °C**
- **Wykonanie przeciwwybuchowe nie**

- Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V20 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V20 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV

Parametry

Stan	Nowy
------	------