

Wyłącznik nadprądowy 25kA, In=100A, charakterystyka B. 2-biegunowy. AZ-2-B100

Indeks: **890663** Producent: **EATON** Kod producenta: **174500**

Cena: **505.46 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy 25kA, In=100A, charakterystyka B. 2-biegunowy. AZ-2-B100 174500

Producent: Eaton

Wyłącznik nadprądowy 25kA 2 biegunowy. charakterystyka B Seria AZ wytrzymałość 25kA, dopuszczenia kolejowe, akcesoria pomocnicze

- Charakterystyka wyzwania B
- Głębokość wbudowania 75 mm
- Jednocześnie rozłączany biegun N nie
- Kategoria przebiecia 3
- Klasa ograniczenia energii 3
- Liczba biegunów (całkowita) 2
- Liczba biegunów chronionych 2
- Montaż podtynkowy nie
- Możliwość dodatkowego wyposażenia tak
- Napięcie znamionowe 400 V
- Napięcie znamionowe izolacji Ui 440 V
- Prąd znamionowy 100 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 2.5 ... 50 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 2.5 ... 50 mm²
- Rodzaj napięcia AC
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Stopień zanieczyszczenia 2
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 3
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 55 °C
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V20 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V20 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV

Parametry

