Wyłącznik nadprądowy 25kA, In=125A, charakterystyka B. 3-biegunowy. AZ-3-B125

Indeks: **909730** Producent: **EATON** Kod producenta: **174514**

Cena: **904.89 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy 25kA, In=125A, charakterystyka B. 3-biegunowy. AZ-3-B125

Producent: Eaton

Niezawodna ochrona instalacji elektrycznej – wyłącznik nadprądowy Eaton AZ-3-B125 Ten trójbiegunowy wyłącznik nadprądowy marki Eaton z serii AZ to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo w każdej instalacji elektrycznej. Zaprojektowany do ochrony obwodów przed przeciążeniem i zwarciem, oferuje wysoką niezawodność i wydajność. Charakterystyka B sprawia, że jest idealny do zabezpieczania obwodów z urządzeniami o umiarkowanym prądzie rozruchowym, takimi jak oświetlenie czy gniazda. Wyłącznik ten wyróżnia się wysoką zdolnością wyłączania zwarciowego – aż 25 kA – co gwarantuje skuteczną reakcję w sytuacjach awaryjnych i minimalizuje ryzyko uszkodzeń. Znamionowy prąd 125A pozwala na zabezpieczenie obwodów o większym obciążeniu, a napięcie znamionowe 400V czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań. Cechy i zastosowanie Wyłącznik nadprądowy Eaton AZ-3-B125 znajduje zastosowanie w szerokim zakresie instalacji elektrycznych, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Sprawdzi się doskonale w zabezpieczaniu: Oświetlenia Gniazd elektrycznych Obwodów rozdzielczych Urządzeń elektrycznych o umiarkowanym prądzie rozruchowym Konstrukcja wyłącznika zapewnia montaż na szynie TH35, a szerokość 4.5 modułów pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicy. Stopień ochrony IP20 chroni przed dotknięciem przypadkowym, a zgodność z normami IEC 60947-2 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, wyłącznik ten posiada dopuszczenia kolejowe, co potwierdza jego wysoką jakość i niezawodność w wymagających warunkach. Możliwość zastosowania dodatkowego wyposażenia (np. styków pomocniczych) pozwala na rozbudowę funkcjonalności wyłącznika i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb instalacji. Klasa ograniczenia energii 3 zapewnia odpowiednią ochronę w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. wytrzymałość 25kA, dopuszczenia kolejowe, akcesoria pomocnicze

- **Charakterystyka wyzwalania** B
- **Głębokość wbudowania** 75 mm
- **Jednocześnie rozłączany biegun N** nie
- **Kategoria przepięcia** 3
- **Klasa ograniczenia energii** 3
- **Liczba biegunów (całkowita)** 3
- **Liczba biegunów chronionych** 3
- **Montaż podtynkowy** nie
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Napięcie znamionowe** 400 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 440 V
- **Prąd znamionowy** 125 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20

- **Stopień zanieczyszczenia** 2
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 4.5
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V** 15 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V** 15 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 4 kV

Parametry

Stan	Nowy