Wyłącznik nadprądowy 25kA, In=32A, charakterystyka D. 3-biegunowy. AZ-3-D32

Indeks: **909733** Producent: **EATON** Kod producenta: **174517**

Cena: **562.05 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy 25kA, In=32A, charakterystyka D. 3-biegunowy. AZ-3-D32

Producent: Eaton

Wyłącznik nadprądowy – niezawodna ochrona instalacji elektrycznej Ten trójbiegunowy wyłącznik nadprądowy marki Eaton z serii AZ, o prądzie znamionowym 32A i charakterystyce D, to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo w każdej instalacji elektrycznej. Zdolność do wyłączenia zwarcia na poziomie 25kA gwarantuje skuteczną ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć, minimalizując ryzyko uszkodzeń urządzeń i pożarów. Charakterystyka D sprawia, że wyłącznik doskonale sprawdza się w obwodach z urządzeniami o wysokim prądzie rozruchowym, takimi jak silniki czy transformatory – pozwala na krótkotrwałe przekroczenie prądu bez niepotrzebnego wyłączania. Solidna konstrukcja i szerokie zastosowanie Wyłącznik AZ-3-D32 został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności. Klasa ograniczenia energii 3 oraz kategoria przepięcia 3 potwierdzają jego odporność na trudne warunki pracy. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem i wnikaniem ciał stałych. Szerokość 4.5 modułów ułatwia montaż w standardowych rozdzielnicach. Możliwość stosowania dodatkowego wyposażenia pozwala na rozbudowę funkcjonalności wyłącznika, dostosowując go do specyficznych potrzeb instalacji. Dla instalatorów i użytkowników końcowych Ten wyłącznik to nie tylko element zabezpieczający, ale również inwestycja w spokój ducha. Dla profesjonalnych instalatorów oznacza to pewność solidnego wykonania i zgodności z normami bezpieczeństwa. Dla użytkowników końcowych – gwarancję bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i ochronę przed nieprzewidzianymi awariami. Dodatkowym atutem jest możliwość dopuszczenia do zastosowań kolejowych, co świadczy o wysokiej jakości i niezawodności produktu. Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane na poziomie 4kV zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia przepięć. wytrzymałość 25kA, dopuszczenia kolejowe, akcesoria pomocnicze

- **Charakterystyka wyzwalania** D
- **Głębokość wbudowania** 75 mm
- **Jednocześnie rozłączany biegun N** nie
- **Kategoria przepięcia** 3
- **Klasa ograniczenia energii** 3
- **Liczba biegunów (całkowita)** 3
- **Liczba biegunów chronionych** 3
- **Montaż podtynkowy** nie
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Napięcie znamionowe** 400 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 440 V
- **Prąd znamionowy** 32 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 2

- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 4.5
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V** 25 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V** 25 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 4 kV

Parametry

Stan	Nowy