

Wyłącznik nadprądowy 25kA, $I_n=63A$, charakterystyka B. 3-biegunowy. AZ-3-B63

Indeks: **905752** Producent: **EATON** Kod producenta: **174511**

Cena: **559.07 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy 25kA, $I_n=63A$, charakterystyka B. 3-biegunowy. AZ-3-B63

Producent: Eaton

Wyłącznik nadprądowy – niezawodna ochrona instalacji Ten trójbiegunowy wyłącznik nadprądowy marki Eaton z serii AZ to kluczowy element każdej bezpiecznej i sprawnej instalacji elektrycznej. Zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami, minimalizując ryzyko uszkodzeń i pożarów. Przeznaczony zarówno do zastosowań domowych, jak i przemysłowych, oferuje wysoką niezawodność i łatwość montażu. Charakterystyka i zastosowanie Wyłącznik charakteryzuje się prądem znamionowym 63A oraz charakterystyką B, co oznacza, że jest idealny do ochrony obwodów z urządzeniami o umiarkowanych prądach rozruchowych – takich jak oświetlenie, gniazda czy silniki o małej mocy. Znamionowa zdolność wyłączania zwarciovego na poziomie 25kA (przy 400V) gwarantuje bezpieczne odłączenie obwodu w przypadku wystąpienia poważnego zwarcia. Klasa ograniczenia energii 3 zapewnia szybką reakcję i minimalizuje skutki awarii. Montaż wyłącznika jest prosty dzięki standardowej szerokości 4.5 modułów oraz głębokości wbudowania wynoszącej 75 mm. Stopień ochrony IP20 chroni przed dotknięciem palcami i ciałami stałymi większymi niż 12mm. Możliwość dodatkowego wyposażenia pozwala na dostosowanie wyłącznika do specyficznych potrzeb instalacji. Kluczowe zalety i korzyści Wysoka zdolność wyłączania zwarciovego (25kA): Zapewnia bezpieczeństwo nawet w instalacjach narażonych na duże prądy zwarciovowe. Charakterystyka B: Idealna do ochrony obwodów z urządzeniami o umiarkowanych prądach rozruchowych, zapobiega niepotrzebnemu wyzwalaniu przy krótkotrwałych przeciążeniach. Klasa ograniczenia energii 3: Gwarantuje błyskawiczną reakcję na zwarcie, minimalizując uszkodzenia instalacji i podłączonych urządzeń. Trzybiegunowa konstrukcja (3P): Zapewnia pełną ochronę trójfazowych obwodów elektrycznych. Możliwość rozbudowy: Kompatybilność z dodatkowymi akcesoriami pozwala na dostosowanie funkcjonalności wyłącznika do indywidualnych potrzeb. Renomowany producent (Eaton): Gwarancja wysokiej jakości, niezawodności i długiej żywotności produktu. Zgodność z normami: Spełnia wymagania norm IEC 60947-2 oraz EN 60898, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. Wyłącznik Eaton AZ-3-B63 to inwestycja w bezpieczeństwo i spokój ducha – zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Jego solidna konstrukcja, wysoka jakość wykonania oraz zgodność z obowiązującymi normami czynią go niezawodnym elementem każdej nowoczesnej instalacji elektrycznej. wytrzymałość 25kA, dopuszczenia kolejowe, akcesoria pomocnicze

- **Charakterystyka wyzwalania B**
- **Głębokość wbudowania 75 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 3**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów (całkowita) 3**
- **Liczba biegunów chronionych 3**
- **Montaż podtynkowy nie**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**

- **Napięcie znamionowe 400 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 440 V**
- **Prąd znamionowy 63 A**
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Stopień zanieczyszczenia 2**
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów 4.5**
- **Wykonanie przeciwwybuchowe nie**
- **Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V 25 kA**
- **Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V 25 kA**
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV**

Parametry

Stan	Nowy
------	------