



Włłącznik nadprądowy 3-biegunowy PLSM-C40/3-MW 242478

Indeks: **175981** Producent: **EATON** Kod producenta: **242478**

Cena: **168.71 zł**

Opis

Włłącznik nadprądowy 3-biegunowy PLSM-C40/3-MW

Producent: Eaton

- Charakterystyka wyzwalania C
- Częstotliwość 50 Hz
- Do instalacji podtynkowych nie
- Fotoluminescencyjne nie
- Głębokość wbudowania 70.5 mm
- Jednocześnie rozłączany biegun N nie
- Kategoria przepięcia 3
- Klasa ograniczenia energii 3
- Kolor Zielony
- Liczba biegunów 3
- Liczba biegunów (całkowita) 3
- Materiał Inne
- Mocowanie samoprzylepne tak
- Możliwość dodatkowego wyposażenia tak
- Napięcie znamionowe 400 V
- Napięcie znamionowe izolacji Ui 440 V
- Prąd znamionowy 40 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 25 mm²
- Rodzaj napięcia AC
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Stopień zanieczyszczenia 2
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 3
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 55 °C
- Z napisem ostrzegawczym/informacyjnym tak
- Z symbolem ostrzegawczym/informacyjnym nie
- Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 10 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V 10 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V 10 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V 0 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V 0 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa wg EN 60898 10 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2 0 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV

Parametry

Kod producenta	242478
Rodzaj	Wyłączniki nadprądowe
EAN	4015082424787
Stan	Nowy