

Wyłącznik nadprądowy C120N -B100-3 B 100A 3-biegunowy

Indeks: **894411** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9N18350**

Cena: **904.05 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy C120N -B100-3 B 100A 3-biegunowy

Producent: Schneider Electric

Wyłącznik nadprądowy C120N -B100-3 to trzy-biegunowe urządzenie o charakterystyce wyzwalania B. Nie posiada jednocześnie rozłączanego bieguna N, a jego napięcie znamionowe wynosi 400 V przy prądzie znamionowym 100 A. Urządzenie jest przeznaczone do pracy w sieciach AC i ma stopień ochrony IP20. Szerokość wyrażona liczbą modułów wynosi 4,5 co pozwala na łatwe zamontowanie go w szafkach elektrycznych. Dodatkowo istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia tego urządzenia, co czyni je jeszcze bardziej funkcjonalnym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wyłącznik nadprądowy C120N -B100-3 to solidne i niezawodne rozwiązanie dla każdego systemu elektroenergetycznego wymagającego skutecznej ochrony przed przeciążeniami oraz zwarciami prądu elektrycznego.

- Charakterystyka wyzwalania B
- Częstotliwość 50 Hz
- Do instalacji podtynkowych nie
- Głębokość wbudowania 44 mm
- Jednocześnie rozłączany biegun N nie
- Kategoria przepięcia 4
- Klasa ograniczenia energii 3
- Liczba biegunów 3
- Liczba biegunów (całkowita) 3
- Liczba biegunów chronionych 3
- Montaż podtynkowy nie
- Możliwość dodatkowego wyposażenia tak
- Napięcie znamionowe 400 V
- Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
- Prąd znamionowy 100 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1.5 ... 50 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 35 mm²
- Rodzaj napięcia AC
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Stopień zanieczyszczenia 3
- Straty mocy 2 W
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 4.5
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 70 °C
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 0 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V 10 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V 10 kA

- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V20 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V10 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-26 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV

Parametry

Stan	Nowy
------	------