

# Wyłącznik nadprądowy C120N-C100-4 C 100A 4-biegunowy A9N18374

Indeks: 903532 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: A9N18374

Cena: **1,121.82 zł**

## Opis

### Wyłącznik nadprądowy C120N-C100-4 C 100A 4-biegunowy A9N18374

Producent: Schneider Electric

- Charakterystyka wyzwalania C
- Częstotliwość 50 Hz
- Do instalacji podtynkowych nie
- Głębokość wbudowania 44 mm
- Jednocześnie rozłączany biegun N tak
- Kategoria przebiecia 4
- Klasa ograniczenia energii 3
- Liczba biegunów 4
- Liczba biegunów (całkowita) 4
- Liczba biegunów chronionych 4
- Montaż podtynkowy nie
- Możliwość dodatkowego wyposażenia tak
- Napięcie znamionowe 400 V
- Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
- Prąd znamionowy 100 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1.5 ... 50 mm<sup>2</sup>
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 35 mm<sup>2</sup>
- Rodzaj napięcia AC
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Stopień zanieczyszczenia 3
- Straty mocy 2 W
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 6
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 70 °C
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 608980 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V10 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V10 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V20 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V10 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-26 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV

Parametry

|      |      |
|------|------|
| Stan | Nowy |
|------|------|