Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p C4

Indeks: **903057** Producent: **ETI** Kod producenta: **002131710**

Cena: **36.83 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p C4

Producent: Eti

Niezawodna ochrona instalacji elektrycznych z wyłącznikiem ETIMAT 10 Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo w instalacjach elektrycznych różnego przeznaczenia – od domów mieszkalnych, przez obiekty użyteczności publicznej, po środowiska przemysłowe. Zapewnia skuteczną ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć, minimalizując ryzyko uszkodzeń urządzeń i zagrożeń dla ludzi. Konstrukcja urządzenia, oparta na sprawdzonej technologii, gwarantuje niezawodne działanie i długą żywotność. Funkcjonalność i parametry dopasowane do potrzeb Ten jednobiegunowy wyłącznik (1P) o prądzie znamionowym 4A i charakterystyce C, doskonale sprawdzi się w obwodach z umiarkowanym prądem rozruchowym. Charakterystyka C pozwala mu reagować wolniej na krótkie skoki prądu, dlatego dobrze znosi uruchamianie urządzeń z silnikiem. Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (Icu) wynosi 15kA przy 230V oraz 15kA przy 400V, a zdolność Icn zgodnie z normą EN 60898 to 10kA zarówno przy 230V jak i 400V – co zapewnia skuteczne odłączenie obwodu w przypadku wystąpienia awarii. Szerokość wynosząca 1 moduł ułatwia montaż w standardowych rozdzielnicach. Komfort instalacji i dodatkowe funkcje Wyłącznik ETIMAT 10 wyróżnia się nie tylko parametrami technicznymi, ale również funkcjonalnością ułatwiającą instalację i eksploatację. Możliwość montażu na szynie TH35 oraz podwójne podłączenie (szyna i przewód) znacząco przyspiesza prace instalacyjne. Dodatkowo, urządzenie oferuje możliwość plombowania dźwigni w pozycji „Zał.” i „Wył.”, montażu styków pomocniczych, wyzwalaczy wzrostowych i podnapięciowych oraz opisywania obwodów. Wskaźnik położenia styków oraz oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej zwiększają komfort użytkowania. Wyłącznik spełnia normy IEC/EN 60898-1 oraz IEC 60947-2, co potwierdza jego zgodność z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego i jednodrutowego to od 1 do 25 mm2. Temperatura otoczenia w warunkach pracy mieści się w zakresie od -25 do +55°C. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotykiem. Możliwość plombowania dźwigni w pozycji "Zał." i "Wył."Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy wzrostowych i podnapięciowychOznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającejWskaźnik położenia styków. Możliwość opisywania obwodówSkuteczne zabezpieczenie przed dotykiem części pod napięciemNowoczesna metoda montażu na szynie TH35 i łatwa wymianaMożliwość zasilania z dołu lub z góryMożliwość podwójnego podłączenia (szyna i przewód)Każdy wyłącznik oznaczony kodem EANZwarciowa zdolność wyłączania 10kA

- **Charakterystyka wyzwalania** C
- **Częstotliwość** 50 Hz
- **Głębokość wbudowania** 68 mm
- **Jednocześnie rozłączany biegun N** nie
- **Kategoria przepięcia** 3
- **Klasa ograniczenia energii** 3
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba biegunów (całkowita)** 1
- **Liczba biegunów chronionych** 1
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Napięcie znamionowe** 400 V

- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 500 V
- **Prąd znamionowy** 4 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 25 mm2
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 25 mm2
- **Rodzaj napięcia** Inne
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 3
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 55 °C
- **Zakres częstotliwości** 50 ... 60 Hz
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898** 10 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V** 10 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V** 10 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V** 15 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V** 15 kA

Parametry

Stan	Nowy