

# Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 2p C0,5 002143501

Indeks: **891213** Producent: **ETI** Kod producenta: **002143501**

Cena: **105.98 zł**

## Opis

### Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 2p C0,5 002143501

Producent: **Eti**

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 2p C0,5 to urządzenie o charakterystyce wyzwalania typu C. Posiada dwie bieguny i nie jest jednocześnie rozłączany z biegunem N. Jego napięcie znamionowe wynosi 230V, a prąd znamionowy to 0.5A. Urządzenie może pracować zarówno w systemach AC jak i DC. Stopień ochrony (IP) tego wyłącznika wynosi IP20 co oznacza że jest on chroniony przed dostępem ciał stałych większych niż 12mm oraz przed kroplami wody padającymi pod dowolnym kątem do obudowy. Urządzenie ma szerokość równą dwóm modułom co pozwala na łatwe montowanie go na szynach DIN lub innych standardowych mocowaniach elektrycznych. Dodatkowo istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia tego urządzenia dzięki czemu można je dopasować do indywidualnych potrzeb użytkownika. ETIMAT 6 to solidny i funkcjonalny wyłącznik nadprądowy posiadający wiele cech ułatwiających jego instalację oraz zapewniających bezpieczeństwo pracy całego układu elektrycznego.

- **Charakterystyka wyzwalania C**
- **Głębokość wbudowania 68 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 3**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 2**
- **Liczba biegunów (całkowita) 2**
- **Liczba biegunów chronionych 2**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 400 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V**
- **Prąd znamionowy 0.5 A**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25 mm<sup>2</sup>**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 25 mm<sup>2</sup>**
- **Rodzaj napięcia Inne**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Stopień zanieczyszczenia 3**
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów 2**
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 55 °C**
- **Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz**
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V 6 kA**
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V 6 kA**
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV**

Parametry

|      |      |
|------|------|
| Stan | Nowy |
|------|------|