

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p B50 002115521

Indeks: **891148** Producent: **ETI** Kod producenta: **002115521**

Cena: **123.01 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p B50 002115521

Producent: **Eti**

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p B50 to urządzenie, które służy do ochrony instalacji elektrycznych przed przeciążeniami i zwarciami. Charakteryzuje się on wyzwaniem typu B, co oznacza, że jest w stanie zareagować na prądy zwarciove oraz przeciążenia charakterystyczne dla silników asynchronicznych. Urządzenie posiada trzy bieguny i nie ma możliwości jednoczesnego rozłączenia bieguna N (neutralnego). Jego napięcie znamionowe wynosi 400 V przy prądzie znamionowym równym 50 A. Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 może pracować zarówno w układach AC jak i DC. Stopień ochrony tego urządzenia wynosi IP20, co oznacza, że jest on chroniony przed dostępem ciał stałych większych niż 12 mm oraz nie jest odporny na wpływ wilgoci czy pyłu. Szerokość wyrażona liczbą modułów to trzy - dzięki temu można go łatwo zamontować w szafce rozdzielczej obok innych elementów systemu elektroenergetycznego. Dodatkowo warto wspomnieć o możliwości dodatkowego wyposażenia tego wyłącznika nadprądowego - pozwala to na jeszcze lepszą kontrolę pracy całej instalacji elektrycznej. Urządzenie marki ETI POLAM SP.Z O.O., którego numer katalogowy to: 002115521 sprawdzi się doskonale jako element bezpieczeństwa każdej profesjonalnej instalacji elektrycznej.

- **Charakterystyka wyzwania B**
- **Głębokość wbudowania** 68 mm
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przebiecia** 3
- **Klasa ograniczenia energii** 3
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba biegunów (całkowita)** 3
- **Liczba biegunów chronionych** 3
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Napięcie znamionowe** 400 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 500 V
- **Prąd znamionowy** 50 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 25 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 25 mm²
- **Rodzaj napięcia** Inne
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 3
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 3
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 55 °C
- **Zakres częstotliwości** 50 ... 60 Hz
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V** 6 kA
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V** 6 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 4 kV

Parametry

Stan	Nowy
------	------