

# Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p C2

Indeks: **891604** Producent: **ETI** Kod producenta: **002145508**

Cena: **120.65 zł**

## Opis

### Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p C2 002145508

Producent: **Eti**

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p C2 to urządzenie, które służy do ochrony instalacji elektrycznych przed przeciążeniami i zwarciami. Charakterystyka wyzwalania wynosi C, co oznacza, że urządzenie reaguje na prądy przekraczające wartość znamionową w sposób umiarkowany. Wyłącznik posiada trzy bieguny i nie jest jednocześnie rozłączany biegun N. Napięcie znamionowe tego wyłącznika wynosi 400V AC/DC, a jego prąd znamionowy to 2A. Urządzenie może być stosowane zarówno w sieciach stałoprądowych jak i zmiennej częstotliwości. Stopień ochrony (IP) ETIMATa wynosi IP20 - zapewnia on skuteczną ochronę przed dostępem ciał obcych większych niż 12mm oraz chroni przed dotknięciem palców przez osoby dorosłe. Szerokość wyrażona liczbą modułów to trzy - dzięki temu można łatwo zamontować go na szynie DIN lub innym standardowym mocowaniu. Urządzenie ma możliwość dodatkowego wyposażenia - np. we wskaźniki stanu pracy czy też styki pomocnicze dla sygnalizacji awarii lub sterowania innymi elementami układu elektrycznego. Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p C2 jest solidnym i niezawodnym urządzeniem, które zapewnia skuteczną ochronę przed przepięciami i zwarciami w instalacjach elektrycznych. Dzięki swoim parametrom technicznym oraz możliwościom dodatkowego wyposażenia jest to idealne rozwiązanie dla wielu zastosowań przemysłowych czy też domowych.

- **Charakterystyka wyzwalania C**
- **Głębokość wbudowania 68 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 3**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 3**
- **Liczba biegunów (całkowita) 3**
- **Liczba biegunów chronionych 3**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 400 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V**
- **Prąd znamionowy 2 A**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25 mm<sup>2</sup>**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 25 mm<sup>2</sup>**
- **Rodzaj napięcia Inne**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Stopień zanieczyszczenia 3**
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów 3**
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 55 °C**
- **Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz**
- **Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V 6 kA**
- **Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V 6 kA**

- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV

Parametry

|      |      |
|------|------|
| Stan | Nowy |
|------|------|