Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p D16

Indeks: **908561** Producent: **ETI** Kod producenta: **002164516**

Cena: **81.97 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p D16

Producent: Eti

Niezawodne zabezpieczenie instalacji elektrycznej Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 to sprawdzony element zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych – zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Jego zadaniem jest ochrona obwodów przed skutkami przeciążeń i zwarć, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania i minimalizując ryzyko awarii. Konstrukcja i parametry tego wyłącznika sprawiają, że jest to rozwiązanie godne zaufania dla profesjonalistów i użytkowników końcowych. Charakterystyka i zastosowanie Wyłącznik ETIMAT 6 z charakterystyką D jest szczególnie polecany do zabezpieczania obwodów z odbiornikami o dużym prądzie rozruchowym, takimi jak silniki elektryczne czy transformatory. Charakterystyka D pozwala na chwilowe przekroczenie prądu znamionowego bez niepotrzebnego wyzwalania, co eliminuje ryzyko fałszywych alarmów podczas uruchamiania urządzeń. Prąd znamionowy na poziomie 16A w połączeniu z wysoką zdolnością wyłączania zwarciowego (6kA przy 230/400V) gwarantuje skuteczną ochronę w różnych warunkach pracy. Kluczowe cechy i korzyści Wszechstronność: Możliwość podłączenia przewodów o przekroju od 1 do 25 mm2, zarówno jednodrutowych, jak i wielożyłowych, ułatwia montaż w różnych instalacjach. Modułowość: Szerokość 3 modułów pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicy. Dodatkowe funkcjonalności: Możliwość montażu styków pomocniczych (PS ETIMAT 10) oraz wyzwalacza wzrostowego (DA ETIMAT 10) rozszerza zakres zastosowań wyłącznika i pozwala na dostosowanie go do specyficznych potrzeb instalacji. Wytrzymałość: Szeroki zakres temperatur pracy (-25°C do +55°C) zapewnia niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Bezpieczeństwo: Zgodność z normami IEC/EN 60898-1 oraz IEC 60947-2 potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia. Praktyczne rozwiązania: Wskaźnik położenia styków, możliwość plombowania dźwigni oraz oznaczenie "ON/OFF" na dźwigni załączającej ułatwiają obsługę i kontrolę stanu wyłącznika. Elastyczność montażu: Możliwość zasilania z dołu lub z góry oraz podwójnego przyłączenia szyny izolacyjnej zwiększają wygodę instalacji.

- **Charakterystyka wyzwalania** D
- **Głębokość wbudowania** 68 mm
- **Jednocześnie rozłączany biegun N** nie
- **Kategoria przepięcia** 3
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba biegunów (całkowita)** 3
- **Liczba biegunów chronionych** 3
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Napięcie znamionowe** 400 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 500 V
- **Prąd znamionowy** 16 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 25 mm2
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 25 mm2
- **Rodzaj napięcia** Inne
- **Stopień ochrony (IP)** IP20

- **Stopień zanieczyszczenia** 3
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 3
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 55 °C
- **Zakres częstotliwości** 50 ... 60 Hz
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V** 6 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V** 6 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 4 kV

Parametry

Stan	Nowy