Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p D63

Indeks: **908518** Producent: **ETI** Kod producenta: **002164522**

Cena: **223.58 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p D63

Producent: Eti

Niezawodne zabezpieczenie instalacji elektrycznej – wyłącznik ETIMAT 6 Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 to kluczowy element każdej instalacji elektrycznej, zapewniający skuteczną ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć. Sprawdzi się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Jego solidna konstrukcja i wysoka jakość wykonania gwarantują niezawodną pracę przez długi czas. Funkcjonalność i parametry techniczne Ten trójbiegunowy wyłącznik o prądzie znamionowym 63A charakteryzuje się charakterystyką D, co oznacza, że reaguje z opóźnieniem na krótkotrwałe skoki prądu. To szczególnie ważne przy podłączaniu urządzeń z silnikami elektrycznymi lub innymi odbiorników generujących wysokie prądy rozruchowe – pozwala uniknąć niepotrzebnego wyłączania się obwodu. Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego na poziomie 6kA przy napięciu 400V oraz 230V zapewnia skuteczną ochronę w przypadku wystąpienia awarii. Wyłącznik jest przystosowany do pracy w temperaturach od -25°C do +55°C, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem do różnych warunków środowiskowych. Wszechstronność: Możliwość podłączenia przewodów o przekroju od 1 do 25 mm2, zarówno jednodrutowych, jak i wielożyłowych, ułatwia montaż i dopasowanie do istniejącej instalacji. Montaż: Przystosowany do montażu na standardowej szynie TH35, co zapewnia szybki i łatwy montaż oraz wymianę. Bezpieczeństwo: Stopień ochrony IP20 chroni przed dotknięciem przypadkowym części pod napięciem. Dodatkowe funkcje: Możliwość montażu styków pomocniczych oraz wyzwalacza wzrostowego zwiększa funkcjonalność wyłącznika i pozwala na dostosowanie go do specyficznych potrzeb instalacji. Normy: Spełnia wymagania norm IEC/EN 60898-1 oraz IEC 60947-2, co potwierdza jego zgodność z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. Konstrukcja i zastosowanie Wyłącznik ETIMAT 6 został zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi i niezawodności działania. Dźwignię załączającą można plombować w pozycji "Zał." i "Wył.", co zapobiega przypadkowej zmianie stanu obwodu. Wskaźnik położenia styków ułatwia wizualną kontrolę stanu wyłącznika. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia. Dzięki kompaktowym wymiarom (szerokość 3 modułów) wyłącznik zajmuje niewiele miejsca w rozdzielnicy.

- **Charakterystyka wyzwalania** D
- **Głębokość wbudowania** 68 mm
- **Jednocześnie rozłączany biegun N** nie
- **Kategoria przepięcia** 3
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba biegunów (całkowita)** 3
- **Liczba biegunów chronionych** 3
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Napięcie znamionowe** 400 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 500 V
- **Prąd znamionowy** 63 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 25 mm2
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 25 mm2
- **Rodzaj napięcia** Inne

- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 3
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 3
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 55 °C
- **Zakres częstotliwości** 50 ... 60 Hz
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V** 6 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V** 6 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 4 kV

Parametry

Stan	Nowy