



Wyłącznik nadprądowy iC60H-C1-2 C 1A 2-biegunowy

Indeks: **894647** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9F07201**

Cena: **194.27 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy iC60H-C1-2 C 1A 2-biegunowy

Producent: Schneider Electric

Wyłącznik nadprądowy iC60H-C1-2 to niezawodne zabezpieczenie instalacji elektrycznej, zaprojektowane zarówno do zastosowań domowych, jak i komercyjnych. Ten dwubiegunowy wyłącznik o prądzie znamionowym 1A, charakteryzujący się charakterystyką C, skutecznie chroni obwody przed przeciążeniami i zwarciami. Jego kompaktowe rozmiary (szerokość 2 modułów) ułatwiają montaż na szynie DIN, a możliwość podłączenia przewodów o przekroju od 1 do 25 mm² zapewnia elastyczność instalacji. Ochrona i funkcjonalność Wyłącznik iC60H-C1-2 został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Charakterystyka C sprawia, że wyłącznik reaguje wolniej na krótkie skoki prądu, co jest szczególnie ważne przy uruchamianiu urządzeń z silnikiem – unikamy w ten sposób niepotrzebnego wyzwalania. Znamionowa zdolność wyłączenia zwarciovego na poziomie 10 kA przy 230V oraz 70 kA przy 400V gwarantuje skuteczną ochronę nawet w przypadku poważnych awarii. Dodatkowo, wskaźnik VisiTrip pozwala na szybką identyfikację wyzwolonego obwodu, ułatwiając lokalizację problemu. Budowa i montaż Wyłącznik iC60H-C1-2 wyróżnia się solidną konstrukcją i łatwością montażu. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez konieczności zdejmowania szyny łączeniowej znacząco przyspiesza prace instalacyjne. Zaciski śrubowe IP20 zapewniają bezpieczne połączenie przewodów, a duży obszar na oznacznik obwodu ułatwia identyfikację chronionego obwodu. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, wyłącznik zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę w temperaturach od -35°C do 70°C. Zastosowanie i zgodność z normami Ten wyłącznik znajduje zastosowanie w szerokim zakresie instalacji elektrycznych – od osiedli mieszkaniowych po budynki przemysłowe. Spełnia wymagania norm IEC/EN 60947-2 oraz IEC/EN 60898-1, co potwierdza jego zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Klasa ograniczenia energii 3 poprawia koszt ochrony obwodu odpływowego. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoja instalacja jest odpowiednio zabezpieczona przed skutkami przeciążeń i zwarc.

- **Charakterystyka wyzwalania C**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Do instalacji podtynkowych nie**
- **Głębokość wbudowania 44.5 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przeięcia 4**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 2**
- **Liczba biegunów (całkowita) 2**
- **Liczba biegunów chronionych 2**
- **Montaż podtynkowy nie**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 400 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V**
- **Prąd znamionowy 1 A**

- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 25 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 16 mm²
- **Rodzaj napięcia** AC/DC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 3
- **Straty mocy** 2.3 W
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -35 ... 70 °C
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Zakres częstotliwości** 50 ... 60 Hz
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898** 10 kA
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V** 10 kA
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V** 10 kA
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V** 70 kA
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V** 70 kA
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2** 70 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 6 kV

Parametry

Stan

Nowy