

Wyłącznik nadprądowy iC60H-C6-1 C 6A 1-biegunowy

Indeks: **890332** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9F07106**

Cena: **67.50 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy iC60H-C6-1 C 6A 1-biegunowy A9F07106

Producent: Schneider Electric

Wyłącznik nadprądowy iC60H-C6-1 C 6A 1-biegunowy to urządzenie, które znajduje zastosowanie w instalacjach elektrycznych. Charakterystyka wyzwalania tego wyłącznika wynosi C, co oznacza, że jest on przeznaczony do ochrony przed przeciążeniami oraz zwarciami prądu stałego i zmiennego. Wyłącznik ten posiada jeden biegun, co umożliwia jego stosowanie w jednofazowych sieciach elektrycznych. Urządzenie nie rozłącza równocześnie bieguna N (neutralnego), jednakże istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia go w moduł neutralny. Dzięki temu można uzyskać pełną funkcjonalność urządzenia również dla obwodów trójfazowych. Wyłącznik nadprądowy iC60H-C6-1 C 6A 1-biegunowy charakteryzuje się napięciem znamionowym na poziomie 230 V oraz prądem znamionowym wynoszącym 6 A. Urządzenie może pracować zarówno przy napięciu AC jak i DC. Stopień ochrony IP20 zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkownika urządzenia - chroni ono przed dostępem osób trzecich do elementów energetycznych układu elektroenergetycznego. Szerokość wyrażona liczbą modułów wynosi jeden - dzięki temu wyłącznik nadprądowy iC60H-C6-1 C 6A 1-biegunowy zajmuje niewiele miejsca w szafach rozdzielczych. Możliwość dodatkowego wyposażenia urządzenia pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wyłącznik nadprądowy iC60H-C6-1 C 6A 1-biegunowy to niezawodne urządzenie o szerokim zastosowaniu w instalacjach elektrycznych. Charakteryzuje się on wysoką jakością wykonania oraz łatwym montażem, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów jak również amatorów branży elektrotechnicznej.

- **Charakterystyka wyzwalania C**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Do instalacji podtynkowych nie**
- **Głębokość wbudowania 44.5 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 4**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 1**
- **Liczba biegunów (całkowita) 1**
- **Liczba biegunów chronionych 1**
- **Montaż podtynkowy nie**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 230 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V**
- **Prąd znamionowy 6 A**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25 mm²**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 16 mm²**
- **Rodzaj napięcia AC/DC**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**

- Stopień zanieczyszczenia 3
- Straty mocy 1.3 W
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -35 ... 70 °C
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 10 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V 10 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V 15 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2 15 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV

Parametry

Stan	Nowy
------	------