

Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 10A QuickConnect MBS110

Indeks: **891813** Producent: **HAGER** Kod producenta: **MBS110**

Cena: **24.98 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 10A QuickConnect MBS110

Producent: Hager

Szukasz niezawodnego wyłącznika nadprądowego, który zapewni bezpieczeństwo Twojej instalacji elektrycznej? Wyłącznik nadprądowy o prądzie znamionowym 10A i charakterystyce wyzwalania B to idealne rozwiązanie dla obwodów oświetleniowych oraz gniazd w domach i biurach. Dzięki zdolności zwarciorowej Icn wynoszącej aż 6000A, ten kompaktowy element zabezpiecza przed skutkami przeciążeń oraz krótkich spięć. Wykonany przez renomowanego producenta, nasz jednobiegunowy wyłącznik nadprądowy jest projektowany tak, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych systemów elektrycznych. Napięcie znamionowe urządzenia wynosi 400V AC co czyni go odpowiednim do większości standardowych aplikacji. Co więcej, jego szerokość odpowiada tylko jednemu modułowi na szynie DIN - dzięki temu zajmuje minimalną ilość miejsca w rozdzielnicach. Jednocześnie należy podkreślić brak możliwości dodatkowego wyposażenia tego modelu – jest on gotowym do użycia produktem bez potrzeby dokupowania jakichkolwiek akcesoriów czy dodatków. To upraszcza proces montażu i pozwala szybko przywrócić funkcjonalność instalacji po awarii lub konserwacji. Stopień ochrony IP20 gwarantuje odpowiednie warunki pracy urządzenia w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Z kolei technologia QuickConnect znacząco usprawnia proces podłączenia przewodów – eliminując potrzebę stosowania narzędzi przy ich mocowaniu co oszczędza czas instalatora. Nasze wieloletnie doświadczenie jako dystrybutora sprawia, że doskonale wiemy jak ważna jest nie tylko jakość produktu ale również wsparcie posprzedażowe dla klienta. Oferujemy fachowe doradztwo techniczne dotyczące zarówno samego wyboru odpowiedniego rodzaju zabezpieczeń jak i sposobów ich efektywnego użytkowania. Zapewniamy także bieżący dostęp do pełnej gamy części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych co umożliwia utrzymanie ciągłości działania systemów elektrycznych nawet w przypadku wystąpienia niespodziewanych sytuacji awaryjnych. Warto dodać że nasze produkty są objęte gwarancją producenta która stanowi dodatkowe potwierdzenie ich wysokiej jakości wykonania oraz niezmienną efektywności działania przez cały okres użytkowania. Kładziemy duży nacisk na edukowanie klientów odnośnie prawidłowej eksploatacji sprzętu elektrotechnicznego dlatego też chętnie udostępniamy wszelkie instruktaże obsługi czy karty katalogowe które mogą być pomocne zarówno dla profesjonalistów branży jak amatorom majsterkowania którzy samodzielnie dbają o swoje domowe instalacje. Inwestując w nasze rozwiązanie masz pewność zakupu produktu spełniającego rygorystyczne normy europejskie które są synonimem trwałości energooszczędności a tym samym realnym wpływem na zmniejszenie kosztownych strat energetycznych będących często problemem niedopracowanych sieci elektrycznych. Nie zwlekaj więc dłużej zadbałeś już dzisiaj kompleksowo swoją infrastrukturę elektryczną korzystając ze sprawdzonych komponentów oferowanych przez zaufanego partnera handlowego którym mamy przyjemność być my twoja firma dystrybucyjna specjalizująca się właśnie w rozbudowie i modernizacji naprawach różnorodnego typu sprzętu elektroinstalacyjnego.

- **Charakterystyka wyzwalania B**
- **Do instalacji podtynkowych tak**
- **Głębokość wbudowania 70 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**

- **Kategoria przepięcia** 3
- **Klasa ograniczenia energii** 3
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba biegunów (całkowita)** 1
- **Liczba biegunów chronionych** 1
- **Montaż podtynkowy** tak
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** nie
- **Napięcie znamionowe** 400 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 500 V
- **Prąd znamionowy** 10 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 35 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 25 mm²
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 2
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 70 °C
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Zakres częstotliwości** 50 ... 60 Hz
- **Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa Icn** zgodnie z EN 60898 przy 230 V6 kA
- **Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa Icu** zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V6 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 4 kV

Parametry

Stan

Nowy