

Wyłącznik nadprądowy K60N-B63-3 B 63A 3-biegunowy

Indeks: **893856** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9K01363**

Cena: **169.67 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy K60N-B63-3 B 63A 3-biegunowy

Producent: Schneider Electric

Bezpieczeństwo i niezawodność w Twojej instalacji elektrycznej Wyłącznik nadprądowy K60N-B63-3 to trójbiegunowe zabezpieczenie, zaprojektowane do ochrony obwodów elektrycznych w budynkach mieszkalnych i obiektach komercyjnych. Znamionowy prąd 63A w połączeniu z charakterystyką B sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla zabezpieczenia gniazd, oświetlenia oraz obwodów grzewczych. Zdolność zwarciova 6kA gwarantuje skuteczne odłączenie w przypadku wystąpienia niebezpiecznego przepięcia. Konstrukcja i montaż – komfort pracy dla instalatora Ten wyłącznik wyróżnia się przede wszystkim łatwością montażu. Dzięki możliwości podłączenia przewodów zarówno od góry, jak i od dołu (szyną grzebieniową lub bezpośrednio), instalacja jest szybka i elastyczna. Karbowane zaciski zapewniają pewne połączenie przewodów, minimalizując ryzyko przypadkowego poluzowania. Dodatkowo, styk migowy zapewnia niezależność szybkości zamykania styków od prędkości operowania dźwignią – to cecha szczególnie doceniana podczas dynamicznych prac instalacyjnych. Możliwość zablokowania dźwigni wyłącznika kłódką zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i zapobiega nieautoryzowanemu włączeniu. Funkcjonalność i parametry techniczne – ochrona dostosowana do potrzeb Wyłącznik K60N-B63-3 został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności. Wytrzymałość elektryczna na poziomie 10 000 cykli, dzięki zastosowaniu styku migowego, gwarantuje długotrwałe działanie nawet przy częstym przełączaniu. Zgodność z normą EN/IEC 60898-1 potwierdza wysoki standard bezpieczeństwa i jakość produktu. Klasa ograniczenia energii 3 oraz kategoria przepięcia 2 zapewniają odpowiednią ochronę przed skutkami zakłóceń w sieci elektrycznej. Szerokość wynosząca 3 moduły pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Przekrój przyłączanych przewodów jednodrutowych to 1-25 mm², a wielożyłowych 1-16 mm², co daje dużą swobodę w doborze odpowiednich kabli. Urządzenie pracuje w zakresie temperatur od -25°C do 70°C, co czyni go odpornym na zmienne warunki otoczenia. Aparatura dopasowana do potrzeb budownictwa mieszkaniowego, możliwość oszynowania od dołu, wytrzymałość elektryczna 10 000 cykli dzięki zastosowaniu styku migowego, producent pozwala na podłączenie dwóch przewodów o tym samym przekroju do jednego zacisku

- **Charakterystyka wyzwiania B**
- **Do instalacji podtynkowych nie**
- **Głębokość wbudowania 44.5 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 2**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 3**
- **Liczba biegunów (całkowita) 3**
- **Liczba biegunów chronionych 3**
- **Montaż podtynkowy nie**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia nie**
- **Napięcie znamionowe 400 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 440 V**
- **Prąd znamionowy 63 A**

- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 25 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 16 mm²
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 2
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 3
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 70 °C
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Zakres częstotliwości** 50 ... 60 Hz
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cn} zgodnie z EN 60898 przy 230 V** 6 kA
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cn} zgodnie z EN 60898 przy 400 V** 6 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}** 4 kV

Parametry

Stan

Nowy