Wyłącznik nadprądowy selektywny ETIMAT SM 3p E50

Indeks: **907873** Producent: **ETI** Kod producenta: **002129225**

Cena: **1,071.17 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy selektywny ETIMAT SM 3p E50

Producent: Eti

Wyłącznik nadprądowy do wymagających instalacji Ten trójbiegunowy wyłącznik nadprądowy ETIMAT SM o prądzie znamionowym 50A to solidne i niezawodne rozwiązanie do zabezpieczania obwodów elektrycznych. Zaprojektowany z myślą o efektywnej ochronie przed przeciążeniami i zwarciami, sprawdza się zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Charakterystyka wyzwalania E zapewnia optymalną selektywność, minimalizując ryzyko niepotrzebnego wyłączania obwodów przy krótkotrwałych skokach prądu – co jest szczególnie ważne przy podłączaniu urządzeń z silnikami lub innymi elementami generującymi wysokie prądy rozruchowe. Funkcjonalność i montaż Wyłącznik ETIMAT SM montowany jest na szynie DIN, co ułatwia i przyspiesza instalację. Znamionowe napięcie izolacji na poziomie 690V oraz kategoria przepięcia 4 gwarantują bezpieczną pracę w różnych warunkach. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem, a kompaktowe wymiary pozwalają na estetyczny montaż nawet w ciasnych rozdzielnicach. Możliwość zasilania zarówno od góry, jak i od dołu oraz podwójne podłączenie (szyna i przewód) dają elastyczność podczas instalacji. Dodatkowe cechy dla profesjonalistów i użytkowników Wyłącznik ETIMAT SM oferuje szereg praktycznych rozwiązań: Możliwość plombowania: Dźwigni w pozycji „Zał.” i „Wył.” – zwiększone bezpieczeństwo i ochrona przed nieautoryzowanymi zmianami stanu. Rozbudowa funkcjonalności: Możliwość montażu styków pomocniczych, wyzwalaczy wzrostowych i podnapięciowych – dostosowanie do specyficznych potrzeb instalacji. Wskaźnik położenia styków: Szybka wizualna kontrola stanu wyłącznika. Oznaczenie ON/OFF: Intuicyjna obsługa dzięki wyraźnemu oznaczeniu pozycji dźwigni załączającej. Możliwość opisywania obwodów: Ułatwienie identyfikacji i zarządzania obwodami w rozdzielnicy. Zwarciowa zdolność wyłączania 25kA: Wysoka skuteczność w przypadku wystąpienia zwarcia, zapewniająca bezpieczeństwo instalacji i urządzeń. Kod EAN: Umożliwia łatwą identyfikację produktu i zamówienie części zamiennych. Skuteczna ochrona przed dotykiem: Bezpieczeństwo użytkowania dla wszystkich użytkowników. Nowoczesny montaż na szynie TH35: Szybki i łatwy montaż oraz wymiana urządzenia. Możliwość plombowania dźwigni w pozycji "Zał." i "Wył."Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy wzrostowych i podnapięciowychOznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającejWskaźnik położenia styków. Możliwość opisywania obwodówSkuteczne zabezpieczenie przed dotykiem części pod napięciemNowoczesna metoda montażu na szynie TH35 i łatwa wymianaMożliwość zasilania z dołu lub z góryMożliwość podwójnego podłączenia (szyna i przewód)Każdy wyłącznik oznaczony kodem EANZwarciowa zdolność wyłączania 10kA

- **Charakterystyka wyzwalania** E
- **Częstotliwość** 50 Hz
- **Kategoria przepięcia** 4
- **Liczba biegunów** 3
- **Napięcie znamionowe** 400 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 690 V
- **Prąd znamionowy** 50 A
- **Sposób montażu** Szyna DIN
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 3

- **Znamionowa zdolność łączeniowa** 25 kA

Parametry

Stan	Nowy